



Hd-cvi bullet Kamera mit 2 megapixels und optischer zoom objektiv

HAC-HFW1239TU-Z-A-LED-S2

VIDEO (KAMARAS)

Videoauflösung	2 Megapixel
BLC	Ja
HLC	Ja
3D-NR	Ja
AGC	Ja
AWB	Ja
WDR	WDR (130 dB)
Bilder pro Sekunde	25fps
Video Ausgang	1 x BNC schaltbar HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS
Tag / Nacht-Modus	Farbe
Privacy mask	Bis 8 Zonen
Spiegel	On / Off

ENTFERNUNG DORI

Detektieren (Offene Linse)	45 m
Detektieren (Geschlossene Linse)	128 M
Beobachten (Offene Linse)	18 m
Beobachten (Geschlossene Linse)	51 m
Erkennen (Offene Linse)	9 m
Erkennen (Geschlossene Linse)	26 m
Identifizieren (Offene Linse)	5 m
Identifizieren (Geschlossene Linse)	13 m

LINSE

Linsen Typ	Optischer Zoom (gesteuert)
Brennweite	2.7 mm ~ 13.5 mm
Maximale Membranöffnung	F/1.2
Blickwinkel	34° ~ 107°
Minimale Fokussentfernung	1500mm

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-30 °C ~ 60 °C
Schutzart	IP67

BILD

Sensor	CMOS ®
Sensorauflösung	1920 x 1080
Sensorgröße	1/2.8'
Elektronische verschlusszeit	1/25 ~ 1/100000s
Minimale Beleuchtung	0.001Lux
Verhältnis S / N	Mehr als 65dB

NACHTSICHT

Nachtsicht	60 m
Nachtsichtmodus	Weißlicht
Anzahl der LEDs	4
IR ON/Off	Automatisch / Manuell
Full Color	Ja

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	12V
Verbrauch (w)	10.2W
Amperezahl	850mA

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	244.1 x 90.4 x 90.4 mm
Material	Metall
Nettogewicht	790 g
Gewicht mit Verpackung	1070 g

ACHSE

Bewegung	3-Axis
----------	---------------

AUDIO (KAMARAS)

Eingebautes Mikrofon	Ja
----------------------	-----------

Verwendung	Innen / Außen
Maximale Feuchtigkeit	95%

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie	LITE
Technologie	HD-CVI
Art der Kamera	Bullet

