# technical datasheet





# Ip minidome Kamera mit 5 megapixel und fixes objektiv

# IPC-HDBW3541E-AS-S2

Videoauflösung	5 Megapixel	IP Verbindung	1 RJ45 (10M / 100M)
BLC	Ja	ONVIF	Ja, typ S, G und T
HLC	Ja	Maximale Benutzeranzahl	20 Benutzer
3D-NR	Ja	Webbrowser	Explorer / Chrome / Firefox
AGC	Ja	Software Managment	Smart PSS / DSS / DMSS
AWB	Ja	Mobile Geräte	Android / IOS (Apple)
WDR	WDR (120 dB)	Netzwerktrennung	Ja
Bilder pro Sekunde	20fps	Konflikt von IP Adressen	Ja
Video Ausgang	RJ45	Onlinesicherheit	Ja
Tag / Nacht-Modus	Farbe	BILD	
Privacy mask	Bis 4 Zonen	Sensor	CMOS ®
Nebelschutz System	Ja	Sensorauflösung	2960 x 1668
Art des Kodex	CBR / VBR	Sensorgröße	1/2.7'
Bitrate	3Kbps ~ 8192Kbps	Elektronische	
Kompression	H.265 / H.264	verschlusszeit	1/3 ~ 1/100000s
Main stream <b>5M</b>	px (1 ~ 20fps) / 4Mpx (1 ~ 25fps)	Minimale Beleuchtung	Color: 0.005Lux / B/W: 0.0005Lux
Sub stream	704 × 576	Verhältnis S / N	Mehr als 56dB
Wasserzeichen	Ja	STROM UND VERBRAUCH	I
Spiegel	On / Off	Stromversorgungsmodus	DC
SSA	Si	Spannung	12V
VIDEOANALYSE		Verbrauch (w)	8.5W
VIBEONIVIETSE	Analytik mit Personen-		710mA
Erkennungsmodus	/Fahrzeugklassifizierung bei Linien-/Bereichsübergängen	PoE Stromversorgung	Ja
Szenenwechsel	Ja	PoE Typ	PoE 802.3af
Linienüberschreitung	Ja	LIN ACEDIANG	
Intrusion	Ja	UMGEBUNG	/0.95 C0.95
Bewegungserkennung	Ja (4 Zonen)	Betriebstemperatur	-40 °C ~ 60 °C
Audioerkennung	Ja	Schutzart	IP67
Video Tamper	Sí	Antivandalismus	IK10
Klassifizierung		Verwendung  Maximala Fauchtigkeit	Innen / Außen
Mensch/Fahrzeug		Maximale Feuchtigkeit	95%
SMD 4.0	Ja	ENTFERNUNG DORI	
LINSE		Detektieren	64 m

# technical datasheet

Fixes	Linsen Typ
2.8 mm	Brennweite
offnung <b>F/1.4</b>	Maximale Membranöffr
1111	Blickwinkel
rnung 1100mA	Minimale Fokusentfern
	NACHTSICHT
50 m	Nachtsicht
IF	Nachtsichtmodus
3	Anzahl der LEDs
Automatisch / Manuel	IR ON/Off
	AUDIO (KAMARAS)
Ja	Eingebautes Mikrofon
1 Eingang	Audio Eingang
G.711A / G.711U / G.723 / G.726 / PCM	Audiokomprimierung
	Audioausgabe

#### ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie	Wiz Sense
Technologie	IP
Art der Kamera	Minidome
SYSTEM (KAMERAS)	
RAM Speicher	512 MB
ROM Speicher	128 MB

## EINGÄNGE/AUSGÄNGE (KAMARAS)

Alarm	1 Eingang /	1 Ausgang
-------	-------------	-----------

Beobachten	25 m
Erkennen	13 m
Identifizieren	6 m

## MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	89.1 x 111.7 (Ø) mm
Material	Metall
Nettogewicht	520 g
Gewicht mit Verpackung	670 g

### SPEICHER

MicroSD-Karte	Bis zu 256Gb
Speichersystem	NAS / FTP / SFTP / Micro SD
Speicheranomalie	Ja

### ACHSE

Bewegung	3-Axi	s
Bewegung	3-A	ΧI

