technical datasheet



Ruhemodus



Ip pt Kamera mit 5 megapixel und fixes objektiv

SD2A500HB-GN-AW-PV-S2

VIDEO (KAMARAS) Videoauflösung	5 Megapixel	IP Verbindung	1 RJ45 (10M / 100M)
			<u>`</u>
BLC	Ja	Wi-Fi	Ja
HLC	Ја	ONVIF	Ja, typ S und T
3D-NR	Ja	Übertragungsart	Unicast / Multicast
AGC	Ja	Maximale Benutzeranzahl	20 Benutzer
AWB	Ja	Webbrowser	Explorer / Chrome / Firefox /
WDR	DWDR		Safari
Bilder pro Sekunde	20fps	Software Managment	Smart PSS / DMSS / ConfigTool / NVR / Player / Smart Player / Imou
Video Ausgang	RJ45	Mobile Geräte	Android / IOS (Apple)
Tag / Nacht- Modus	Farbe	Netzwerktrennung	Ja
Art des Kodex	CBR / VBR	Konflikt von IP	Ja
Bitrate H.264:	512Kbps ~ 8192Kbps / H.265: 233Kbps ~ 7680Kbps	Adressen BILD	
Kompression	H.265+ / H.265 / H.264	Sensor	Starvis Cmos ®
Main stream 5Mp	x (1 ~ 20fps) / 4Mpx / 1080P / 1.3Mpx / 720P (1 ~ 25fps)	Sensorauflösung	2560 x 1920
Sub stream	D1 / CIF (1 ~ 25fps)	Sensorgröße	1/2.8'
NACHTSICHT		Elektronische verschlusszeit	1/3 ~ 1/100000s
Nachtsicht	30 m	Minimale Beleuchtung	Color: 0.005Lux / B/W: 0.0005Lux
Nachtsichtmodus	Dual light (IR+Weißlicht)	Verhältnis S / N	Mehr als 55 dB
Anzahl der LEDs	2	\/ DEGANIAL\/GE	
IR ON/Off	Automatisch / Manuell	VIDEOANALYSE	Erkennung von Linien-
Weiß Licht	2	Erkennungsmodus	/Bereichsüberschreitungen
Weißlichtabstand	30 m	Linienüberschreitung	Ja
Smart Dual Illumination	Ja	Intrusion	Ja
PTZ		Bewegungserkennun	g Ja
	Horizontal 345° / Vertikal	Audioerkennung	Ja
Schwenk-/Neigebereich	80°	Video Tamper	Sí
Manuelle Geschwindigkeitseinstellui	Horizontal 0.1°/s ~ 74°/s / ng Vertikal 0.1°/s ~ 36.4°/s		
Geschwindigkeit zwischen	Horizontal 62°/s/	AUDIO (KAMARAS) Eingebautes	
den Presets	Vertikal 36.3°/s	Mikrofon	Ja
Speicherung	300	Audio Eingang	1 Eingang
Position nach Stromausfall	Kehrt vor einen Fehler an die Position zurück	Eingebauter	Ja

Lautsprecher

Preset

technical datasheet

LINSE		Audiokomprimierung G. '	711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / MPEG2-Layer2 / PCM
Linsen Typ	Fixes	Audioausgabe	1
Brennweite	4 mm	UMGEBUNG	
Maximale Membranöffnung	F/1.6	Betriebstemperatur	-30 °C ~ 55 °C
Blickwinkel	80.4°	Schutzart	IP66
Minimale Fokusentfernung	300mm	Verwendung	Innen / Außen
STROM UND VERBRAUCH		Maximale Feuchtigkeit	95%
Stromversorgungsmodus	DC	Blitzschutz	2KV
Spannung	12V	ALLGEMEINE INFORMATIONEN	
Verbrauch (w)	11W	Serie Tioc	
Amperezahl	1500mA	Technologie	IP
РоЕ Тур	No dispone	Art der Kamera	PT
ENTFERNUNG DORI		WI-FI	
Detektieren	77 m	Wi-Fi-Standard	IEEE802.11 b / g / n
Beobachten	31 m		2.4 GHz
Erkennen	16 m	Frequenzbereich Geschwindigkeit	2.4 GHZ 150Mbps
Identifizieren	8 m	Geschwindigkeit	гомира
MATERIAL UND ABMESSUNGEN		SYSTEM (KAMERAS)	
		RAM Speicher	128 MB
Abmessungen	140.5 x 111 (Ø) mm	ROM Speicher	128 MB
Nettogewicht	500 g	EINGÄNGE/AUSGÄNGE (KAMARAS)	
Gewicht mit Verpackung	1000 g	Alarm 1 Eingang / 1 Ausgang	
SPEICHER		Aldilli	r Emgang / r Adagang
MicroSD-Karte	Bis zu 512Gb		
Speichersystem	FTP / Micro SD		
Speicheranomalie	Ja		
ACHSE			
Bewegung	3-Axis		