technical datasheet

Milesight



Ip bullet Kamera mit 5 megapixel und optischer zoom objektiv

MS-C5364-FPE

VIDEO (KAMAR	RAS)		VIDEOANALYSE	
Videoauflösung	5 M	egapixel	Erkonnungemadus	Analytik mit Personen- /Fahrzeugklassifizierung bei
BLC		Ja	Erkennungsmodus	Linien-/Bereichsübergängen
HLC		Ja	KI-Funktionen	Personenzählung, Heatmap,
3D-NR		Ja	KI-Funktionen	Gesichtserkennung mit Metadaten
AGC		Ja	Linienüberschreitung	Ja
AWB		Ja	Gesichtserkennung	Ja
WDR	WDR	(120 dB)	Bewegungserkennung	Ja
Bilder pro Sekunde		25fps	Verlassenes Objekt	Ja
Video Ausgang		RJ45	Verlorenes Objekt	Ja
Tag / Nacht-	Automatisch /	Manuell	Video Tamper	Sí
Modus			Heatmap	Ja
Privacy mask	Bis	8 Zonen	Personenzähler	Ja
Nebelschutz System		Ja	Herumlungernder Nachweis	Sí
Art des Kodex	CI	BR/VBR	Klassifizierung	7-
Bitrate	16Kbps ^	16Mbps	Mensch/Fahrzeug	Ja
Kompression	H.265+ / H.265	5 / H.264	BILD	
Main stream	5Mpx / 3Mpx / 1080P / 1.3Mpx 704 x 576 (1		Sensor	CMOS ®
Sub stream	704 x 576 / 640 x 480 / 64		Sensorauflösung	2592 x 1944
	352 x 288 / 320 x 240 (1 1080P / 720P / 704 x 576 / 64		Sensorgröße	1/2.8'
Sub stream 2	640 × 360 / 352 x 288 (1		Elektronische verschluss	szeit 1s to 1/100,000s
Wasserzeichen		Ja	Minimale Beleuchtung	0.008 Lux
Anti Flimmern		Ja	Verhältnis S / N	Mehr als 55 dB
ENTFERNUNG	DORI		NACHTSICHT	
Detektieren (Of	fene Linse)	60 m	Nachtsicht	50 m
Detektieren (Ge	eschlossene Linse)	192 m	Nachtsichtmodus	IR
Beobachten (O	ffene Linse)	24 m	Anzahl der LEDs	2
Beobachten (G	eschlossene Linse)	76 m	Smart IR	Ja
Erkennen (Offe	ne Linse)	12 m	Starlight	Ja
Erkennen (Gesc	chlossene Linse)	39 m	UMGEBUNG	
Identifizieren (C	Offene Linse)	6 m	Betriebstemperatur	-40 °C ~ 60 °C
Identifizieren (C	Geschlossene Linse)	19 m	Schutzart	IP67
STROM UND VI	FDRDALICH		Antivandalismus	IK10
		DC	Verwendung	Innen / Außen
Stromversorgu	i igai i iouua	DC	v ci vv ci iddi ig	milen / Auben

technical datasheet

Spannung	12V
Verbrauch (w)	9W
Amperezahl	750mA
PoE Stromversorgung	Ja
РоЕ Тур	PoE 802.3af
LINSE	
Linsen Typ	Optischer Zoom (gesteuert)

NETZWERKEIGENSCHAFTEN

Brennweite Maximale

Blickwinkel
Autofokus

Membranöffnung

IP Verbindung	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Ja, typ S, G, T und Q
Software Managment	Milesight CMS
IP Adressenfilter	Ja
Netzwerktrennung	Ja

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie	Al Mini Camera Series
Technologie	IP
Art der Kamera	Bullet

ACHSE

Bewegung	3-Axis
----------	--------

Maximale Feuchtigkeit	95%

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	239.5 x 76 (Ø) mm
Material	Metall
Nettogewicht	830 g
Gewicht mit Verpackung	1050 g

SPEICHER

2.7 mm ~ 13.5 mm

F/1.4

Ja

99° ~ 31°

MicroSD-Karte	Bis zu 256Gb
Speichersystem	NAS / FTP / Micro SD
Speicheranomalie	Ja
ANR (Redundante Aufnahme in SD)	Sí

AUDIO (KAMARAS)

Audiokomprimierung	G.711 / G.722 / G.726 / AAC
Abtastfrequenz	8 kHz 16 kHz 32 kHz 44.1 kHz 48
	kHz
Rit rate	16 Khns ~ 256 Khns

SYSTEM (KAMERAS)

Reset Taste Ja

