technical datasheet





Ip bullet Kamera mit 5 megapixel und optischer zoom objektiv

IPC-HFW5541E-ZE-S3

VIDEO (KAMARAS)		NETZWERKEIGENSCHAF	FTEN
Videoauflösung	5 Megapixel	IP Verbindung	1 RJ45 (10M / 100M)
BLC	Ja	ONVIF	Ja, typ S, G und T
HLC	Ja	Maximale	20 Benutzer
3D-NR	Ja	Benutzeranzahl Webbrowser	Explorer / Chrome / Firefox
AGC	Ja		Smart PSS Lite / DSS /
AWB	Ja	Software Managment	DMSS
WDR	WDR (120 dB)	Mobile Geräte	Android / IOS (Apple)
Bilder pro	25fps	Netzwerktrennung	Ја
Sekunde Video Ausgang	 RJ45	Konflikt von IP Adressen	Ја
Tag / Nacht-		Onlinesicherheit	Ja
Modus	Farbe	ENTFERNUNG DORI	
Privacy mask	Bis 8 Zonen	Detektieren (Offene Linse	e) 64 m
Nebelschutz System	Ja	Detektieren (Geschlosser	ne Linse) 210 m
Art des Kodex	CBR / VBR	Beobachten (Offene Lins	re) 26 m
Bitrate H.264	: 32Kbps ~ 16384Kbps / H.265:	Beobachten (Geschlosse	ne Linse) 84 m
Kompression	12Kbps ~ 11776 Kbps		13 m
EIS	л.265 / п.264 	Erkennen (Geschlossene	Linse) 42 m
Main stream	5Mpx (1 ~ 25fps)	Identifizieren (Offene Lin	se) 6 m
Sub stream	D1 (1 ~ 25fps)	Identifizieren (Geschlosse	ene Linse) 21 m
Sub stream 2	1080P (1 ~ 25fps)	BILD	
Wasserzeichen	Ja	Sensor	CMOS ®
	On / Off	Sensorauflösung	2960 x 1668
Spiegel		Sensorgröße	1/2.7'
AI SSA	Ja	Elektronische	
VIDEOANALYSE		verschlusszeit	1/3 ~ 1/100000s
Erkennungsmodus	Analytik mit Personen- /Fahrzeugklassifizierung	Minimale Beleuchtung	Color: 0.0009Lux / B/W: 0.0005Lux
Likelilangsinodus	bei Linien- /Bereichsübergängen	Verhältnis S / N	Mehr als 56dB
	Personenzählung,	NACHTSICHT	
KI-Funktionen	Heatmap, Gesichtserkennung mit	Nachtsicht	60 m
	Metadaten	Nachtsichtmodus	IR
Szenenwechsel	Ja	Anzahl der LEDs	4
Linienüberschreitung	Ja	IR ON/Off	Automatisch / Manuell
Intrusion	Ja	Deeplight	Ja
Gesichtserkennung	Ja		

technical datasheet

Ja (4 Zonen)	Bewegungserkennung
Ja	Verlassenes Objekt
Ja	Verlorenes Objekt
Ja	Audioerkennung
Sí	Video Tamper
Ja	Heatmap
Ja	Personenzähler
Sí	Herumlungernder Nachweis Klassifizierung
Ja	Mensch/Fahrzeug
Ja	Warteschlangenverwaltung
Ja	Detección de parking
Ja	SMD 3.0
	LINSE
Optischer Zoom (gesteuert)	Linsen Typ
2.7 mm ~ 13.5 mm	Brennweite
F/1.5	Maximale Membranöffnung
114° ~ 32°	Blickwinkel
800mm	Minimale Fokusentfernung
	AUDIO (KAMARAS)
Ja	Eingebautes Mikrofon
1 Eingang	Audio Eingang
711U / G.723 / G.726 / PCM	
1	Audioausgabe
	MATERIAL UND ABMESSUNGEN
273.2 x 95 x 95 mm	Abmessungen
Metall	Material
1120 g	Nettogewicht
	Gewicht mit Verpackung
1600 g	1
1600 g	
	ALLGEMEINE INFORMATIONEN
Wiz Mind S	ALLGEMEINE INFORMATIONEN Serie
Wiz Mind S	
Wiz Mind S IP	ALLGEMEINE INFORMATIONEN Serie Technologie Art der Kamera
Wiz Mind S IP Bullet	ALLGEMEINE INFORMATIONEN Serie Technologie

Alarm

EINGÄNGE/AUSGÄNGE (KAMARAS)

2 Engänge/ 1 Ausgang

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-30 °C ~ 60 °C	
Schutzart	IP67	
Antivandalismus	IK10	
Verwendung	Innen / Außen	
Maximale Feuchtigkeit	95%	
STROM UND VERBRAUCH		
Stromversorgungsmodus	DC	

12V

Ja

PoE 802.3af / ePoE

METADATEN

РоЕ Тур

Spannung

PoE Stromversorgung

Gesicht	Geschlecht / Alter / Brille / Bart / Maske / Ausdruck
Fahrzeug	Fahrzeugmodell / Fahrzeugfarbe / Fahrzeuglogo / Sicherheitsgurt / Rufen / Rauchen
Menschlicher Körper	Kleidungsstil / Farbe der Kleidung / Hut / Tasche / Schirm
Nicht motorisiertes Fahrzeug	Typ / Farbe / Helm / Personen im Fahrzeug

SPEICHER

MicroSD-Karte	Bis zu 512Gb
Speichersystem	NAS / FTP / SFTP / Micro SD
Speicheranomalie	Ja

ACHSE

Bewegung 3-Axis

