



## AJAX

### Einbruchmeldezentrale hybrid HUBHYBRID-FIBRA-4G-B

#### EXTRAS

Mobile App	<b>Ajax Security System</b>
SMS Benachrichtigung	<b>Sí</b>
Anruf Benachrichtigung	<b>Sí</b>
Notificación Push	<b>Sí</b>
Maximale Anzahl angeschlossener IP Kameras	<b>25</b>
SIM-Kartennummer	<b>2</b>

#### STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	<b>AC</b>
Spannung	<b>110V ~ 240V</b>
Verbrauch (w)	<b>10W</b>
Eingebaute Batterie	<b>Nein</b>
Batteriemodell	<b>12V DC 4 ~7Ah</b>

#### UMGEBUNG

Betriebstemperatur	<b>-10 °C ~ 40 °C</b>
Schutzart	<b>IP50</b>
Verwendung	<b>Innen</b>
Maximale Feuchtigkeit	<b>75%</b>

#### ZONEN

Maximale Anzahl von Zimmer	<b>50</b>
Maximale Anzahl von Geräten	<b>100</b>
Automatisierte Szenarien	<b>32</b>

#### TEILUNGEN UND ERINNERUNGEN

Partitionen	<b>9</b>
Maximale Benutzer	<b>50</b>

#### SABOTAGE

Tamper Box	<b>Sí</b>
------------	-----------

#### MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	<b>196 x 238 x 100 mm</b>
Material	<b>Kunststoff</b>
Nettogewicht	<b>720 g</b>
Gewicht mit Verpackung	<b>1130 g</b>
Farbe	<b>Schwarz</b>

#### KOMMUNIKATION

IP	<b>Sí</b>
Protocolo	<b>Jeweller / Wings / Fibra (BUS)</b>
Mobilfunknetz	<b>2G / 3G / 4G</b>
Anzahl der BUS-Eingänge	<b>8</b>

#### ÜBER FUNK

Frequenz	<b>868.0 MHz ~ 868.6 MHz</b>
Maximale Leistung RF	<b>Hasta 20 mW</b>
Distancia máxima entre el dispositivo y el hub	<b>2000 m</b>

#### ZERTIFIZIERUNG

Grad	<b>3</b>
Normativ	<b>EN50131</b>

#### TECHNISCHE DATEN UND FUNKTIONEN

Typ der Zentrale	<b>Hybrid</b>
------------------	---------------

