# technical datasheet



## **HIKVISION**° HiWatch Series

### Ip minidome Kamera mit 2 megapixels und fixes objektiv

HWI-T229HA

VIDEO (KAMARAS)		NETZWERKEIGENSCHAFT	EN
Videoauflösung	2 Megapixel	IP Verbindung	1 RJ45 (10M / 100M)
BLC	Ja	ONVIF	Ja, typ S und T
HLC	Ja	Maximale Benutzeranzahl	Bis 32 Benuzter
3D-NR	Ja	Passwortschutz	Ja
AGC	Ja	Webbrowser	Explorer / Chrome / Firefox
AWB	Ja	Software Managment	iVMS-4200 / Hik-Connect
WDR	DWDR	Mobile Geräte	Android / IOS (Apple)
Bilder pro Sekunde	25fps	Live Simultanansicht	Bis zu 6 Kanäle
Video Ausgang	RJ45	STROM UND VERBRAUCH	ı
Tag / Nacht-Modus	Farbe	Stromversorgungsmodus	DC
Privacy mask	Bis 4 Zonen	Spannung	12V
Art des Kodex	CBR / VBR	Verbrauch (w)	5W
Bitrate	32Kbps ~ 8Mbps	Amperezahl	400mA
Kompression	H.265+ / H.265 / H.264	PoE Stromversorgung	Ja
Main stream	1080P / 720P (1 ~ 25fps)	PoE Typ	PoE 802.3af
Sub stream 640 × 4	480 / 640 × 360 (1 ~ 25fps)	FOL Typ	FOL 002.3d1
Wasserzeichen	Ja	NACHTSICHT	
Spiegel	On / Off	Nachtsicht	30 m
BILD		Nachtsichtmodus	Weißlicht
Sensor	CMOS ®	IR ON/Off	Automatisch / Manuell
Sensorauflösung	1920 x 1080	Full Color	Ja
		UMGEBUNG	
Sensorgröße  Elektronische verschlusszeit	1/2.8' 1/3 ~ 1/100000s	Betriebstemperatur	-30 °C ~ 60 °C
Minimale Beleuchtung	0.001Lux	Schutzart	IP67
Verhältnis S/N	Más de 52dB	Verwendung	Innen / Außen
vernaithis 5 / N	Mas de 52dB	Maximale Feuchtigkeit	95%
LINSE		VIDEOANALYSE	
Linsen Typ	Fixes	VIDEOANALTSE	Erweiterte Erkennung
Brennweite	2.8 mm	Erkennungsmodus	(Personen- /Fahrzeugklassifizierung)
Maximale Membranöffnung	F/1.0	Video Tamper	Sí
Blickwinkel	106°	Klassifizierung	Ja
Minimale Fokusentfernung	1500mm	Mensch/Fahrzeug  Bewegungserkennung	Ja

**ALLGEMEINE INFORMATIONEN** 

# technical datasheet

Detektieren	44 m
Beobachten	17 m
Erkennen	8 m
Identifizieren	4 m

### MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	88.4 x 112 (Ø) mm
Material	Metall und Kunststoff
Nettogewicht	340 g
Gewicht mit Verpackung	570 g

### ACHSE

Б	
Bewegung	3-Axis

Serie	ColorVu
Technologie	IP
Art der Kamera	Minidome

### SPEICHER

Speichersystem FTP

