technical datasheet



HIKVISION° HiWatch Series

Ip minidome Kamera mit 4 megapixel und fixes objektiv

HWI-D149HA

VIDEO (KAMARAS)		NETZWERKEIGENSCHAFTI	EN
Videoauflösung	4 Megapixel	IP Verbindung	1 RJ45 (10M / 100M)
BLC	Ja	ONVIF	Ja, typ S und T
HLC	Ja	Maximale Benutzeranzahl	Bis 32 Benuzter
3D-NR	Ja	Passwortschutz	Ja
AGC	Ja	Webbrowser	Explorer / Chrome / Firefox
AWB	Ja	Software Managment	iVMS-4200 / Hik-Connect
WDR	WDR (120 dB)	Mobile Geräte	Android / IOS (Apple)
Bilder pro Sekunde	20fps	Live Simultanansicht	Bis zu 6 Kanäle
Video Ausgang	RJ45	STROM UND VERBRAUCH	
Tag / Nacht- Modus	Farbe	Stromversorgungsmodus	DC
Privacy mask	Bis 4 Zonen	Spannung	12V
Art des Kodex	CBR / VBR	Verbrauch (w)	5W
Bitrate	32Kbps ~ 8Mbps	Amperezahl	400mA
Kompression	H.265+ / H.265 / H.264	PoE Stromversorgung	Ja
	20fps) / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)	РоЕ Тур	PoE 802.3af
Sub stream 720P / 6	640 x 480 / 640 x 360 (1 ~	LINSE	
Wasserzeichen	25fps)	Linsen Typ	Fixes
vvasserzeichen	Ja	Brennweite	2.8 mm
BILD		Maximale Membranöffnun	g F/1.0
Sensor	CMOS ®	Blickwinkel	96°
Sensorauflösung	2560 x 1440	Minimale Fokusentfernung	2000mm
Sensorgröße	1/3'	ENTFERNUNG DORI	
Elektronische verschlusszeit	1/3 ~ 1/100000s	Detektieren	61 m
Minimale Beleuchtung	0.001Lux	Beobachten	24 m
Verhältnis S / N	Más de 52dB	Erkennen	12 m
NACHTSICHT		Identifizieren	6 m
Nachtsicht	30 m	VIDEOANALYSE	
Nachtsichtmodus	Weißlicht	VIDEO/NVIETSE	Erweiterte Erkennung
IR ON/Off	Automatisch / Manuell	Erkennungsmodus	(Personen- /Fahrzeugklassifizierung)
Full Color	Ja	Video Tamper	Sí
Weiß Licht	Sí	Klassifizierung Mensch/Fahrzeug	Ja
UMGEBUNG		Powogungsorkonnung	(Personen und Fahrzeuge)

technical datasheet

Betriebstemperatur	-30 °C ~ 60 °C
Schutzart	IP67
Antivandalismus	IK08
Verwendung	Innen / Außen
Maximale Feuchtigkeit	95%

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	97.6 x 121.5 (Ø) mm
Material	Aluminium und Kunststoff
Nettogewicht	500 g
Gewicht mit Verpackung	700 g

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie	ColorVu
Technologie	IP
Art der Kamera	Minidome

ACHSE

Bewegung **3-Axis**

SPEICHER

Speichersystem FTP

