

technical datasheet



HIKVISION
HiWatch Series

Ip minidome Kamera mit 4 megapixel und fixes objektiv HWI-D149HA

VIDEO (KAMARAS)

Videoauflösung	4 Megapixel
BLC	Ja
HLC	Ja
3D-NR	Ja
AGC	Ja
AWB	Ja
WDR	WDR (120 dB)
Bilder pro Sekunde	20fps
Video Ausgang	RJ45
Tag / Nacht-Modus	Farbe
Privacy mask	Bis 4 Zonen
Art des Kodex	CBR / VBR
Bitrate	32Kbps ~ 8Mbps
Kompression	H.265+ / H.265 / H.264
Main stream	4Mpx (1 ~ 20fps) / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)
Wasserzeichen	Ja
BILD	
Sensor	CMOS ®
Sensorauflösung	2560 x 1440
Sensorgröße	1/3"
Elektronische verschlusszeit	1/3 ~ 1/100000s
Minimale Beleuchtung	0.001Lux
Verhältnis S / N	Más de 52dB
NACHTSICHT	
Nachtsicht	30 m
Nachtsichtmodus	Weißlicht
IR ON/Off	Automatisch / Manuell
Full Color	Ja
Weiβ Licht	Sí
LINSE	

NETZWERKEIGENSCHAFTEN

IP Verbindung	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Ja, typ S und T
Maximale Benutzeranzahl	Bis 32 Benutzer
Passwortschutz	Ja
Webbrowser	Explorer / Chrome / Firefox
Software Management	iVMS-4200 / Hik-Connect
Mobile Geräte	Android / IOS (Apple)
Live Simultanansicht	Bis zu 6 Kanäle
STROM UND VERBRAUCH	
Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	12V
Verbrauch (w)	5W
Amperezahl	400mA
PoE Stromversorgung	Ja
PoE Typ	PoE 802.3af
UMGEBUNG	
Betriebstemperatur	-30 °C ~ 60 °C
Schutzart	IP67
Antivandalismus	IK08
Verwendung	Innen / Außen
Maximale Feuchtigkeit	95%
MATERIAL UND ABMESSUNGEN	
Abmessungen	97.6 x 121.5 (Ø) mm
Material	Aluminium und Kunststoff
Nettogewicht	500 g
Gewicht mit Verpackung	700 g
VIDEOANALYSE	
Erkennungsmodus	Erweiterte Erkennung (Personen-/Fahrzeugklassifizierung)
Video Tamper	Ja
Klassifizierung	
Mensch/Fahrzeug	Ja
Bewegungserkennung	
2.0	Ja (Personen und Fahrzeuge)

technical datasheet

Linsen Typ	Fixes
Brennweite	2.8 mm
Maximale Membranöffnung	F/1.0
Blickwinkel	96°
Minimale Fokusentfernung	2000mm
ENTFERNUNG DORI	
Detektieren	61 m
Beobachten	24 m
Erkennen	12 m
Identifizieren	6 m

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie	ColorVu
Technologie	IP
Art der Kamera	Minidome

ACHSE
Bewegung **3-Axis**
SPEICHER
Speichersystem **FTP**

