technical datasheet



SMD 4.0



Minidome Kamera mit 8 megapíxeles und optischer zoom objektiv

IPC-HDBW3841R-ZAS-S2

VIDEO (KAMARAS)		NETZWERKEIGENSCHAFTE	N
Videoauflösung	8 Megapixel	IP Verbindung	1 RJ45 (10M / 100M)
BLC	Ja	ONVIF	Ja, typ S, G und T
HLC	Ja	Maximale Benutzeranzahl	20 Benutzer
3D-NR	Ja		Explorer / Chrome / Firefox
AGC	Ja	Software Managment	Smart PSS Lite / DSS /
AWB	Ja		DMSS
WDR	WDR (120 dB)	Mobile Geräte	Android / IOS (Apple)
Bilder pro Sekunde	25fps	Netzwerktrennung	Ja
Video Ausgang	RJ45	Konflikt von IP Adressen	Ја
Tag / Nacht-Modus	Farbe	Onlinesicherheit	Ja
Privacy mask	Bis 4 Zonen	ENTFERNUNG DORI	
Nebelschutz System	Ja	Detektieren (Offene Linse)	88 m
Art des Kodex	CBR / VBR	Detektieren (Geschlossene Linse) 290 i	
Bitrate	3Kbps ~ 8192Kbps	Beobachten (Offene Linse) 35 m	
Kompression	H.265 / H.264	Beobachten (Geschlossene Linse) 115 m	
EIS	Ja	Erkennen (Offene Linse)	18 m
Main stream	4K (1 ~ 25fps)	Erkennen (Geschlossene Lin	se) 58 m
Sub stream	704 × 576	Identifizieren (Offene Linse)	9 m
Sub stream 2	1080P (1 ~ 25fps)	Identifizieren (Geschlossene Linse) 29 m	
Wasserzeichen	Ja	BILD	
Spiegel	On / Off	Sensor	CMOS ®
SSA	Si	Sensorauflösung	3840 x 2160
VIDEOANALYSE		 Sensorgröße	1/2.8'
Erkennungsmodus	Analytik mit Personen- /Fahrzeugklassifizierung bei	Elektronische verschlusszeit	1/3 ~ 1/100000s
	Linien-/Bereichsübergängen	Minimale Beleuchtung	Color: 0.007Lux / B/W: 0.0007Lux
Szenenwechsel	Ja 	Verhältnis S / N	Mehr als 56dB
Linienüberschreitung	Ja		
Intrusion	Ja	LINSE	Ont:b7
Bewegungserkennung	Ja (4 Zonen)	Linsen Typ	Optischer Zoom (gesteuert)
Audioerkennung	Ja	Brennweite	2.7 mm ~ 13.5 mm
Video Tamper	Sí	Maximale	F/1.5
Klassifizierung Mensch/Fahrzeug	Ja	Membranöffnung Blickwinkel	109° ~ 30°
, , , ,=====		DIICKVVIIIKCI	103 .430

Ja

technical datasheet

STROM UND VERBRAUCH		Minimale	
Stromversorgungsmodus	DC	Fokusentfernung	800mm
Spannung	12V	NACHTSICHT	
Verbrauch (w)	9.2W	Nachtsicht	40 m
Amperezahl	780mA	Nachtsichtmodus	IR
PoE Stromversorgung	Ja	Anzahl der LEDs	3
РоЕ Тур	PoE 802.3af	IR ON/Off	Automatisch / Manuell
UMGEBUNG		MATERIAL UND ABMESS	SUNGEN
Betriebstemperatur	-30 °C ~ 60 °C	Abmessungen	94 x 122 (Ø) mm
Schutzart	IP67	Material	Metall
Antivandalismus	IK10	Nettogewicht	720 g
Verwendung	Innen / Außen	Gewicht mit Verpackung	
Maximale Feuchtigkeit	95%	SPEICHER	·
AUDIO (KAMARAS)		MicroSD-Karte	Bis zu 256Gb
Eingebautes Mikrofon	Ja	Speichersystem	NAS / FTP / SFTP / Micro SD
Audio Eingang	1 Eingang	Speicheranomalie	Ja
Audiokomprimierung G.711A/	G.711U / G.723 / G.726 / PCM	ACHSE	
Audioausgabe	1	Bewegung	3-Axis
ALLGEMEINE INFORMATIONEN		EINGÄNGE/AUSGÄNGE (KAMARAS)	
Serie	Wiz Sense	Alarm	1 Eingang / 1 Ausgang
Technologie	IP		
Art der Kamera	Minidome	•	
SYSTEM (KAMERAS)		Olhua	0 =
Reset Taste	Ja		
RAM Speicher	1024 MB	4	
ROM Speicher	128 MB		