



AJAX

Verkabelt volumetrisch MOTIONCAM-FIBRA-B

TECHNISCHE DATEN

Kompatibilität	Ajax Fibra-Zentralen
LED Anzeigen	Ja
Tamper	Dual
Tiempo de intervalo para la conexión con el receptor	12 ~ 300 sec
Verbindungstyp	BUS
Schutz vor Fehlalarmen	Ja, algorithmische Analyse
Übertragungsdistanz	Bis zu 2000 m

ERKENNUNG

Detektortyp	Verkabelt
Montagehöhe	2.4 m
Winkelerkennung	88.5° Horizontal / 80° Vertikal
Erkennungsweite	12 m
Erkennungsgeschwindigkeit	0,3 m/s ~ 2 m/s
Haustiere Immunität	Bis zu 20 kg und 50 cm
Detektionstechnik	Volumetrisch

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC (über Hybrid Hub BUS)
Spannung	24V
Stützbatterie	Inklusive

SENSOR

Sensor Typ	PIR
Empfindlichkeitseinstellung	Si
Digitale Temperaturkompensation	Ja

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	135 x 70 x 66 mm
Material	Kunststoff
Nettogewicht	140 g
Gewicht mit Verpackung	190 g
Farbe	Schwarz

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-10 °C ~ 40 °C
Schutzart	IP50
Verwendung	Innen
Maximale Feuchtigkeit	75%

VERIFICACIÓN FOTOGRAFICA

Calidad fotográfica	640 x 480 / 320 x 240 (default) / 160 x 120
Empfangszeit eines Fotos	Bis zu 9 sek
Serienbilder	1 - 5 Bilder

ZERTIFIZIERUNG

Grad	2
Normativ	EN50131

