



## AJAX

### Integratormodul für faserdetektoren von drittanbietern

### MULTITRANSMITTER-FIBRA-W

#### MATERIAL UND ABMESSUNGEN

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Abmessungen            | <b>238 x 192 x 100 mm</b> |
| Material               | <b>Kunststoff</b>         |
| Nettogewicht           | <b>760 g</b>              |
| Gewicht mit Verpackung | <b>1130 g</b>             |
| Farbe                  | <b>Weiss</b>              |

#### STROM UND VERBRAUCH

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Stromversorgungsmodus | <b>AC</b>          |
| Spannung              | <b>100V ~ 240V</b> |
| Stützbatterie         | <b>Optional</b>    |
| Batteriemodell        | <b>12V DC 7Ah</b>  |

#### TECHNISCHE DATEN

|                                                      |                                    |
|------------------------------------------------------|------------------------------------|
| EOL Widerstände (Leitungsende)                       | <b>Sí</b>                          |
| Tiempo de intervalo para la conexión con el receptor | <b>12 ~ 300 sec</b>                |
| Conexión a detector                                  | <b>NC / NO / EOL / 2EOL / 3EOL</b> |
| Übertragungsdistanz                                  | <b>Bis zu 2000 m</b>               |

#### SABOTAGE

|              |           |
|--------------|-----------|
| Tamper Box   | <b>Sí</b> |
| Tamper pared | <b>Sí</b> |

#### UMGEBUNG

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Betriebstemperatur    | <b>-10 °C ~ 40 °C</b> |
| Schutzart             | <b>IP40</b>           |
| Verwendung            | <b>Innen</b>          |
| Maximale Feuchtigkeit | <b>75%</b>            |

#### ZERTIFIZIERUNG

|              |                |
|--------------|----------------|
| Grad         | <b>3</b>       |
| Normativ     | <b>EN50131</b> |
| Umweltklasse | <b>II</b>      |

#### ALLGEMEINE INFORMATIONEN

|     |                                                               |
|-----|---------------------------------------------------------------|
| Typ | <b>Integratormodul für Faserdetektoren von Drittanbietern</b> |
|-----|---------------------------------------------------------------|

#### ZONEN

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Maximale Anzahl der Zonen | <b>18</b> |
|---------------------------|-----------|

