



Minidome Kamera mit 2 megapixels und optischer zoom objektiv

HAC-HDBW1200RA-Z-A

VIDEO (KAMARAS)

Videoauflösung	2 Megapixel
BLC	Ja
HLC	Ja
3D-NR	Ja
AGC	Ja
AWB	Ja
WDR	DWDR
Bilder pro Sekunde	25fps
Video Ausgang	1 x BNC schaltbar HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS
Tag / Nacht-Modus	Farbe
Privacy mask	Bis 8 Zonen
Spiegel	On / Off

ENTFERNUNG DORI

Detektieren (Offene Linse)	47 m
Detektieren (Geschlossene Linse)	156 m
Beobachten (Offene Linse)	19 m
Beobachten (Geschlossene Linse)	61 m
Erkennen (Offene Linse)	10 m
Erkennen (Geschlossene Linse)	31 m
Identifizieren (Offene Linse)	5 m
Identifizieren (Geschlossene Linse)	16

LINSE

Linsen Typ	Optischer Zoom (gesteuert)
Brennweite	2.7 mm ~ 12 mm
Maximale Membranöffnung	F/1.6
Blickwinkel	28.3° ~ 98.2°
Minimale Fokussentfernung	800mm

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	12V

BILD

Sensor	CMOS ®
Sensorauflösung	1920 x 1080
Elektronische verschlusszeit	1/25 ~ 1/100000s
Minimale Beleuchtung	Color: 0.01Lux / B/W: 0.001Lux
Verhältnis S / N	Mehr als 65dB

NACHTSICHT

Nachtsicht	60 m
Nachtsichtmodus	IR
Anzahl der LEDs	3
IR ON/Off	Automatisch / Manuell
Smart IR	Ja

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-30 °C ~ 60 °C
Schutzart	IP67
Antivandalismus	IK10
Verwendung	Innen / Außen
Maximale Feuchtigkeit	95%

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	100 x 126 (Ø) mm
Material	Metall
Nettogewicht	630 g
Gewicht mit Verpackung	870 g

ACHSE

Bewegung	3-Axis
----------	---------------

AUDIO (KAMARAS)

Eingebautes Mikrofon	Ja
----------------------	-----------

Verbrauch (w)	4.1W
Amperezahl	340mA

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie	LITE
Technologie	HD-CVI
Art der Kamera	Minidome

