

A-CCTV

Poe-extender-switch

A-EXTENDER-0604POE+-60-G



ETHERNET PORTS

POE-Ports	4
Puertos Uplink	1
Glasfaseranschluss	1 x 1000
POE Ports Geschwindigkeit	10 / 100 / 1000
Geschwindigkeit der Uplink-Ports	10/100/1000
Anzahl der Ethernet-Ports	6

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	48V ~ 52V
PoE Stromversorgung	Ja
Maximaler Verbrauch Port (PoE)	Puertos 1, 2, 3 ≤ 30W , Puerto 4 ≤ 60W
Maximaler Gesamtverbrauch (PoE)	60W

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	130 x 65 x 31 mm
Material	Metall
Nettogewicht	200 g
Gewicht mit Verpackung	240 g

NET STANDARD

IEEE802,3af	Ja
IEEE802,3at	Ja
IEEE802.3bt	Ja

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-30 °C ~ 60 °C
Verwendung	Innen
Maximale Feuchtigkeit	90%
Blitzschutz	6KV

EIGENSCHAFTEN (SWITCH)

Datenrate unterstützt	12 Gbps
Maximale Übertragungreichweite	130 m
Flusskontrolle	Full Duplex
PoE Watchdog	Ja

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Typ	POE-Extender-Switch
-----	---------------------

