technical datasheet

Fibra

AJAX

Verkabelt volumetrisch

MOTIONCAM-PHOD-FIBRA-W

TECHNISCHE DATEN

Kompatibilität	**Ajax Fibra-Zentralen**
LED Anzeigen	**Ja**
Tamper	**Dual**
Tiempo de intervalo para la conexión con el receptor	**12 ~ 300 sec**
Verbindungstyp	**BUS**
Schutz vor Fehlalarmen	**Ja, algorithmische Analyse**
Übertragungsdistanz	**Bis zu 2000 m**

ERKENNUNG

Detektortyp	**Verkabelt**
Montagehöhe	**2.4 m**
Winkelerkennung	**88.5° Horizontal / 80° Vertikal**
Erkennungsweite	**12 m**
Erkennungsgeschwindigkeit	**0,3 m/s ~ 2 m/s**
Haustiere Immunität	**Bis zu 20 kg und 50 cm**
Detektionstechnik	**Volumetrisch**

VERIFICACIÓN FOTOGRAFICA

Calidad fotográfica	**640 × 480 / 320 × 240 (default) / 160 × 120**
Empfangszeit eines Fotos	**7 s (160 x 120) / 9 s (320 x 240) / 20 s (640 x 480)**
Serienbilder	**1 - 5 Bilder**
Foto auf Anfrage (PhOD)	**Ja**

SENSOR

Sensor Typ	**PIR**
Empfindlichkeitseinstellung	**Sí**
Digitale Temperaturkompensation	**Ja**

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	**135 x 70 x 66 mm**
Material	**Kunststoff**
Nettogewicht	**160 g**
Gewicht mit Verpackung	**200 g**
Farbe	**Weiss**

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	**-10 °C ~ 40 °C**
Schutzart	**IP50**
Verwendung	**Innen**
Maximale Feuchtigkeit	**75%**

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	**DC (über Hybrid Hub BUS)**
Spannung	**24V**
Stützbatterie	**Inklusive**

ZERTIFIZIERUNG

Grad	**2**
Normativ	**EN50131**