



Leistungsmodul zur fernbedienung mit 4 glasfaserleitungen

## MULTIRELAY-FIBRA

### TECHNISCHE DATEN

|                                     |                                                                                                  |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kompatibilität                      | <b>Ajax Fibra-Zentralen</b>                                                                      |
| LED Anzeigen                        | <b>Si</b>                                                                                        |
| Tamper                              | <b>Sabotageeingang</b>                                                                           |
| Betriebsarten                       | <b>Bistabil (manuelles Ein-/Ausschalten) / Impuls (programmierbar von 10 Sek. bis 2 Stunden)</b> |
| Protección de la temperatura máxima | <b>Si, + 85°C</b>                                                                                |
| Übertragungsdistanz                 | <b>Bis zu 2000 m</b>                                                                             |
| Kontaktstatus                       | <b>NO / NC</b>                                                                                   |

### STROM UND VERBRAUCH

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Stromversorgungsmodus | <b>DC (über Hybrid Hub BUS)</b> |
| Spannung              | <b>8.5V ~ 30V</b>               |
| Verbrauch (w)         | <b>0.2W</b>                     |
| Amperezahl            | <b>5000mA</b>                   |

### ZERTIFIZIERUNG

|          |                |
|----------|----------------|
| Grad     | <b>3</b>       |
| Normativ | <b>EN50131</b> |

### UMGEBUNG

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Betriebstemperatur    | <b>-10 °C ~ 40 °C</b> |
| Verwendung            | <b>Innen</b>          |
| Maximale Feuchtigkeit | <b>75%</b>            |

### MATERIAL UND ABMESSUNGEN

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Abmessungen            | <b>90 x 55 x 30 mm</b> |
| Nettogewicht           | <b>85 g</b>            |
| Gewicht mit Verpackung | <b>115 g</b>           |

### TECHNISCHE DATEN UND FUNKTIONEN

|     |                                                                  |
|-----|------------------------------------------------------------------|
| Typ | <b>Leistungsmodul zur Fernbedienung mit 4 Glasfaserleitungen</b> |
|-----|------------------------------------------------------------------|

