

HIKVISION
accessories



5 port Cloud Switch mit 4 PoE-Ports

DS-3E1105P-EI

FERNVERWALTUNG

P2P	Ja
Software	Hik Pro Connect / IVSM4200
Switch-Neustart	Ja
PoE-Port-Neustart	Ja
Erweiterten Modus aktivieren	Ja, unabhängig pro Port
Portgeschwindigkeit ändern	Ja
Tatsächlicher Stromverbrauch	Ja, gesamt und pro Port
Historischer Spitzenstromverbrauch	Ja (bis zu 7 Tage)
Echtzeit-Verkehrsinformationen	Ja, pro Port
Informationen zu verbundenen Geräten	Ja, für Hikvision-Geräte (IP, Modell und SN)
Automatisches Topologiediagramm	Ja, für verbundene Hikvision-Geräte

EIGENSCHAFTEN (SWITCH)

Datenrate unterstützt	10 Gbps
Geschwindigkeit der Paketumleitung	7.44 Mpps
VLAN	802.1Q
DHCP	Sí
Maximale Übertragungsreichweite	300 m
Pufferspeicher	1 Mb
Spiegelanschluss	Sí
PoE Watchdog	Ja

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Installation	Desktop/ Wand
Abmessungen	121.1 x 83.1 x 27.6 mm
Material	Metall
Nettogewicht	200 g
Gewicht mit Verpackung	750 g

NET STANDARD

IEEE802,3af	Ja
IEEE802,3at	Ja

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	54V
Verbrauch (w)	65W
Amperezahl	1200mA
Standby Verbrauch	≤ 0.9W
Maximaler Verbrauch Port (PoE)	30W
Maximaler Gesamtverbrauch (PoE)	60W

ETHERNET PORTS

POE-Ports	4
Puertos Uplink	1
POE Ports Geschwindigkeit	10 / 100
Geschwindigkeit der Uplink-Ports	10 / 100
Anzahl der Ethernet-Ports	5
Puertos PoE prioritarios	2 (priorizados en caso de congestión)

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	0 °C ~ 40 °C
Verwendung	Innen
Maximale Feuchtigkeit	95%
Blitzschutz	6KV

SYSTEM (SWITCH)

MAC Adressentabelle	2K
---------------------	-----------

