

HIKVISION
accessories



9 port Cloud Switch mit 8 PoE-Ports

DS-3E1309P-EI

FERNVERWALTUNG

P2P	Ja
Software	Hik Pro Connect / IVSM4200
Switch-Neustart	Ja
PoE-Port-Neustart	Ja
Erweiterten Modus aktivieren	Ja, unabhängig pro Port
Portgeschwindigkeit ändern	Ja
Tatsächlicher Stromverbrauch	Ja, gesamt und pro Port
Historischer Spitzenstromverbrauch	Ja (bis zu 7 Tage)
Echtzeit-Verkehrsinformationen	Ja, pro Port
Informationen zu verbundenen Geräten	Ja, für Hikvision-Geräte (IP, Modell und SN)
Automatisches Topologiediagramm	Ja, für verbundene Hikvision-Geräte

ETHERNET PORTS

POE-Ports	8
Puertos Uplink	1
POE Ports Geschwindigkeit	10 / 100
Geschwindigkeit der Uplink-Ports	10/100/1000
Anzahl der Ethernet-Ports	9
Puertos PoE prioritarios	2 (priorizados en caso de congestión)

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	0 °C ~ 40 °C
Verwendung	Innen
Maximale Feuchtigkeit	95%
Blitzschutz	6KV

NET STANDARD

IEEE802,3af	Ja
IEEE802,3at	Ja

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	48V
Verbrauch (w)	120W
Amperezahl	2500mA
Maximaler Verbrauch Port (PoE)	30W
Maximaler Gesamtverbrauch (PoE)	110W

EIGENSCHAFTEN (SWITCH)

Datenrate unterstützt	3.6 Gbps
Geschwindigkeit der Paketumleitung	2.6784 Mpps
Maximale Übertragungsbereichweite	300 m
Pufferspeicher	4 Mb
PoE Watchdog	Ja

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	170 x 93.1 x 27.6 mm
Material	Metall
Nettogewicht	350 g
Gewicht mit Verpackung	1090 g

SYSTEM (SWITCH)

MAC Adressentabelle	16K
---------------------	------------

