



## Ip fisheye Kamera mit 5 megapixel und fixes objektiv DS-2CD2955G0-ISU

### VIDEO (KAMARAS)

Videoauflösung	<b>5 Megapixel</b>
BLC	Ja
3D-NR	Ja
AGC	Ja
AWB	Ja
WDR	<b>WDR (120 dB)</b>
Bilder pro Sekunde	<b>25fps</b>
Video Ausgang	<b>RJ45</b>
Tag / Nacht-Modus	<b>Automatisch / Manuell</b>
Bitrate	<b>32Kbps ~ 16Mbps</b>
Kompression	<b>H.265+ / H.265 / H.264</b>
Main stream	<b>5Mpx / 3Mpx / 1.3Mpx (1 ~ 25fps)</b>
Sub stream	<b>640 × 480 (1 ~ 25fps)</b>
Anti Flimmern	Ja
Spiegel	<b>On / Off</b>

### STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	<b>DC</b>
Spannung	<b>12V</b>
Verbrauch (w)	<b>6W</b>
Amperezahl	<b>500mA</b>
PoE Stromversorgung	Ja
PoE Typ	<b>PoE 802.3af</b>
Stromausgang	<b>112V / 100mA</b>

### BILD

Sensor	<b>CMOS ®</b>
Sensorauflösung	<b>2560 x 1920</b>
Sensorgröße	<b>1/2.7"</b>
Elektronische verschlusszeit	<b>1/3 ~ 1/100000s</b>
Minimale Beleuchtung	<b>0.018Lux</b>

### VIDEOANALYSE

Erkennungsmodus	<b>Erkennung von Linien-/Bereichsüberschreitungen</b>
Linienüberschreitung	Ja

### NETZWERKEIGENSCHAFTEN

IP Verbindung	<b>1 RJ45 (10M / 100M)</b>
ONVIF	<b>Ja, typ S, G und T</b>
Maximale Benutzeranzahl	<b>Bis 32 Benutzer</b>
Passwortschutz	<b>Ja</b>
Webbrowser	<b>Explorer / Chrome / Firefox</b>
Software Management	<b>iVMS-4200 / Hik-Connect / Hik-Central</b>
Mobile Geräte	<b>Android / IOS (Apple)</b>
Live Simultanansicht	<b>Bis zu 6 Kanäle</b>
IP Adressenfilter	<b>Ja</b>

### AUDIO (KAMARAS)

Eingebautes Mikrofon	<b>Ja</b>
Audio Eingang	<b>1 Eingang</b>
Audiokomprimierung	<b>G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / AAC-LC / MP2L2 / PCM</b>
Rauschfilter	<b>SI</b>
Abtastfrequenz	<b>8kHz / 16kHz</b>
Bit rate	<b>64 Kbps (G.711A / G.711U) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (ACC-LC) / 32 ~ 160 Kbps (MP2L2)</b>
Audioausgabe	<b>1</b>

### LINSE

Linsen Typ	<b>Fixes</b>
Brennweite	<b>1.05 mm</b>
Maximale Membranöffnung	<b>F/2.25</b>
Blickwinkel	<b>180°</b>
Filtro IR	<b>Sí</b>

### ENTFERNUNG DORI

Detektieren	<b>21 m</b>
Beobachten	<b>8 m</b>
Erkennen	<b>4 m</b>
Identifizieren	<b>2 m</b>

**NACHTSICHT**

# technical datasheet

Intrusion	<b>Ja</b>
Bewegungserkennung	<b>Ja</b>
Video Tamper	<b>Ja</b>

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie	<b>PRO</b>
Technologie	<b>IP</b>
Art der Kamera	<b>Fisheye</b>

## UMGEBUNG

Betriebstemperatur	<b>-10 °C ~ 50 °C</b>
Verwendung	<b>Innen</b>
Maximale Feuchtigkeit	<b>95%</b>

## SPEICHER

MicroSD-Karte	<b>Bis zu 256Gb</b>
Speichersystem	<b>NAS / FTP / Micro SD</b>

## SYSTEM (KAMERAS)

Reset Taste	<b>Ja</b>
-------------	-----------

Nachtsicht	<b>8 m</b>
Nachtsichtmodus	<b>IR</b>
Wellenlänge	<b>850 nm</b>

## MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	<b>41.2 x 119.9 (Ø) mm</b>
Nettogewicht	<b>320 g</b>
Gewicht mit Verpackung	<b>500 g</b>

## ACHSE

Bewegung	<b>Ohne Bewegung</b>
----------	----------------------

## EINGÄNGE/AUSGÄNGE (KAMARAS)

Alarm	<b>1 Eingang / 1 Ausgang</b>
-------	------------------------------

