



IP kennzeichen lesung (anpr)  
Kamera mit 4 megapixel und  
optischer zoom objektiv

IDS-2CD7A46G0/P-IZHSY(2.8-12MM)

VIDEO (KAMARAS)

Videoauflösung	<b>4 Megapixel</b>
BLC	Ja
HLC	Ja
3D-NR	Ja
AGC	Ja
AWB	Ja
WDR	<b>WDR (140 dB)</b>
Bilder pro Sekunde	<b>25fps</b>
Video Ausgang	<b>RJ45</b>
Tag / Nacht-Modus	<b>Automatisch / Manuell</b>
Privacy mask	<b>Bis 8 Zonen</b>
Nebelschutz System	Ja
Art des Kodex	<b>CBR / VBR</b>
Bitrate	<b>32Kbps ~ 8Mbps</b>
Kompression	<b>H.265+ / H.265 / H.264</b>
EIS	Ja
Main stream	<b>4Mpx / 2560 x 1440 (1 ~ 25fps) / 2560 x 1440 / 1080P / 720P (1 ~ 50fps)</b>
Sub stream	<b>704 x 576 / 640 x 480 (1 ~ 25fps)</b>
Sub stream 2	<b>1080P / 720P / 704 x 576 / 640 x 480 (1 ~ 25fps)</b>
Wasserzeichen	Ja
Spiegel	<b>On / Off</b>

ENTFERNUNG DORI

Detektieren (Offene Linse)	<b>60 m</b>
Detektieren (Geschlossene Linse)	<b>149 m</b>
Beobachten (Offene Linse)	<b>24 m</b>
Beobachten (Geschlossene Linse)	<b>59 m</b>
Erkennen (Offene Linse)	<b>12 m</b>
Erkennen (Geschlossene Linse)	<b>30 m</b>
Identifizieren (Offene Linse)	<b>6 m</b>
Identifizieren (Geschlossene Linse)	<b>15 m</b>

VIDEOANALYSE

NETZWERKEIGENSCHAFTEN

IP Verbindung	<b>1 RJ45 (10M / 100M / 1000M)</b>
ONVIF	<b>Ja, typ S, G, T und M</b>
Maximale Benutzeranzahl	<b>Bis 32 Benutzer</b>
Passwortschutz	<b>Ja</b>
Webbrowser	<b>Explorer / Chrome / Firefox / Safari</b>
Software Management	<b>iVMS-4200 / Hik-Connect / Hik-Central</b>
Mobile Geräte	<b>Android / IOS (Apple)</b>
Live Simultanansicht	<b>Bis zu 20 Kanäle</b>
IP Adressenfilter	<b>Ja</b>
Netzwerk trennung	<b>Ja</b>
Konflikt von IP Adressen	<b>Ja</b>

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	<b>DC</b>
Spannung	<b>12V</b>
Verbrauch (w)	<b>14.3W</b>
Amperezahl	<b>1200mA</b>
PoE Stromversorgung	<b>Ja</b>
PoE Typ	<b>PoE+ 802.3at</b>
Stromausgang	<b>112V / 100mA</b>

BILD

Sensor	<b>CMOS ®</b>
Sensorauflösung	<b>2688 x 1520</b>
Sensorgröße	<b>1/1.8'</b>
Elektronische verschlusszeit	<b>1s to 1/100,000s</b>
Minimale Beleuchtung	<b>Color: 0.0005Lux / B/W: 0.0001Lux</b>
Verhältnis S / N	<b>Más de 52dB</b>

AUDIO (KAMARAS)

Audio Eingang	<b>1 Eingang</b>
Audiokomprimierung	<b>G.711 / G.722.1 / G.726 / AAC / MP2L2 / MP3 / PCM</b>
Rauschfilter	<b>SI</b>

# technical datasheet

Szenenwechsel	Ja
Linienüberschreitung	Ja
Intrusion	Ja
Bewegungserkennung	Ja
Audioerkennung	Ja
Video Tamper	Ja
Klassifizierung Mensch/Fahrzeug	Ja
<b>LINSE</b>	
Linsen Typ	<b>Optischer Zoom (gesteuert)</b>
Brennweite	<b>2.8 mm ~ 12 mm</b>
Maximale Membranöffnung	<b>F/1.2 ~ F/2.5</b>
Blickwinkel	<b>114.5° ~ 41.8°</b>
Autofokus	Ja
Filtro IR	Sí
<b>FUNKTIONEN NUMMERNSCHILDLESER</b>	
Parkplatz	Ja
Fahrzeugerkennung	
Weisse listen	<b>10.000 Datensätze</b>
Schwarze Liste	<b>10.000 Datensätze</b>
Maximale Fahrzeuggeschwindigkeit	<b>120 Km / h</b>
Erkennungsverhältnis	<b>Kennzeichenerkennung: ≥98 % / Fahrzeugerfassung: ≥99 % / Fahrtrichtung: ≥98 %</b>
Parkplatzmanagement	<b>Fernsichtmodus: bis zu 40 Parkplätze, Parkdauer und Freiplatz / Nahsichtmodus: bis zu 4 Parkplätze, Kennzeichenerkennung und Freiplatz</b>
<b>SPEICHER</b>	
MicroSD-Karte	<b>Bis zu 1TB</b>
Speichersystem	<b>NAS / FTP / Micro SD</b>
Speicheranomalie	Ja
ANR (Redundante Aufnahme in SD)	Sí
<b>ALLGEMEINE INFORMATIONEN</b>	
Serie	<b>DeepinView</b>
Technologie	<b>IP</b>
Art der Kamera	<b>Kennzeichen Lesung (ANPR)</b>
<b>ACHSE</b>	
Bewegung	<b>3-Axis</b>

Abtastfrequenz	<b>8 kHz 16 kHz 32 kHz 44.1 kHz 48 kHz</b>
Bit rate	<b>64 Kbps (G.711A / G.711U) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (AAC) / 32 ~ 192 Kbps (MP2L2) / 8 ~ 320 Kbps (MP3)</b>

Audioausgabe	1
--------------	---

## UMGEBUNG

Betriebstemperatur	<b>-40 °C ~ 60 °C</b>
Schutzart	<b>IP67 / NEMA 4X</b>
Antivandalismus	<b>IK10</b>
Verwendung	<b>Innen / Außen</b>
Maximale Feuchtigkeit	<b>95%</b>

## MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	<b>351 x 140 (Ø) mm</b>
Material	<b>Metall</b>
Nettogewicht	<b>1950 g</b>
Gewicht mit Verpackung	<b>3070 g</b>

## EINGÄNGE/AUSGÄNGE (KAMARAS)

Alarm	<b>2 Eingänge / 2 Ausgänge</b>
Vídeo	<b>1 BNC-Ausgang</b>
RS485	<b>1 Eingang</b>

Wiegand	1
---------	---

## NACHTSICHT

Nachtsicht	<b>50 m</b>
Wellenlänge	<b>850 nm</b>
DarkFighter	Ja

## SYSTEM (KAMERAS)

Reset Taste	Ja
-------------	----

