

MOVOK



Ip bullet Kamera mit 5 megapixel und optischer zoom objektiv

VK-IPC-B351-ZAS-I

VIDEO (KAMARAS)

Videoauflösung	5 Megapixel
BLC	Ja
HLC	Ja
3D-NR	Ja
AGC	Ja
AWB	Ja
WDR	WDR (140 dB)
Bilder pro Sekunde	25fps
Video Ausgang	RJ45
Tag / Nacht-Modus	Farbe
Privacy mask	Bis 4 Zonen
Art des Kodex	CBR / VBR
Bitrate	3Kbps ~ 20480Kbps
Kompression	H.265 / H.264
Main stream	5Mpx (1 ~ 25fps)
Sub stream	D1 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	720P (1 ~ 25fps)v
Spiegel	On / Off

NETZWERKEIGENSCHAFTEN

IP Verbindung	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Ja, typ G
Maximale Benutzeranzahl	20 Benutzer
Webbrowser	Explorer / Chrome / Firefox
Software Managment	MOVOK (CMS)
Mobile Geräte	Android / IOS (Apple)
Netzwerktrennung	Ja
Konflikt von IP Adressen	Ja

BILD

Sensor	CMOS ®
Sensorauflösung	2880 x 1620
Sensorgroße	1/2.7'
Elektronische verschlusszeit	1/3 ~ 1/100000s

ENTFERNUNG DORI

Detektieren (Offene Linse)	61 m
Detektieren (Geschlossene Linse)	200 m
Beobachten (Offene Linse)	24 m
Beobachten (Geschlossene Linse)	79 m
Erkennen (Offene Linse)	12 m
Erkennen (Geschlossene Linse)	40 m
Identifizieren (Offene Linse)	6 m
Identifizieren (Geschlossene Linse)	20 m

VIDEOANALYSE

Erkennungsmodus	Analyse mit der Klassifizierung Mensch/Fahrzeug/nicht motorisiertes Fahrzeug bei Linien-/Bereichsüberquerung
KI-Funktionen	Personenzählung, Heatmap, Gesichtserkennung
Linienüberschreitung	Ja
Intrusion	Ja
Gesichtserkennung	Ja
Klassifizierung Mensch/Fahrzeug	Ja
SMD	Ja

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	12V
Verbrauch (w)	6.2W
Amperezahl	520mA
PoE Stromversorgung	Ja
PoE Typ	PoE 802.3af

LINSE

Linsen Typ	Optischer Zoom (gesteuert)
Brennweite	2.7 mm ~ 13.5 mm
Maximale Membranöffnung	F/1.6
Blickwinkel	108° ~ 33°

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

technical datasheet

Minimale Beleuchtung	Color: 0.002Lux / B/W: 0.0002Lux
----------------------	-------------------------------------

Verhältnis S / N	Mehr als 56dB
------------------	---------------

NACHTSICHT

Nachtsicht	60 m
------------	------

Nachtsichtmodus	IR
-----------------	----

IR ON/Off	Automatisch / Manuell
-----------	-----------------------

Starlight	Ja
-----------	----

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-40 °C ~ 60 °C
--------------------	----------------

Schutzart	IP67
-----------	------

Verwendung	Innen / Außen
------------	---------------

Maximale Feuchtigkeit	95%
-----------------------	-----

SPEICHER

MicroSD-Karte	Bis zu 256Gb
---------------	--------------

Speichersystem	FTP / Micro SD
----------------	----------------

Speicheranomalie	Ja
------------------	----

SYSTEM (KAMERAS)

RAM Speicher	128 MB
--------------	--------

ROM Speicher	256 MB
--------------	--------

Abmessungen	224 x 77 x 76 mm
-------------	------------------

Material	Metall
----------	--------

Nettogewicht	800 g
--------------	-------

Gewicht mit Verpackung	950 g
------------------------	-------

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie	Serie 3
-------	---------

Technologie	IP
-------------	----

Art der Kamera	Bullet
----------------	--------

AUDIO (KAMARAS)

Eingebautes Mikrofon	Ja
-------------------------	----

Audiokomprimierung	G.711A / G.711U / G.726 / G.726ASF
--------------------	---------------------------------------

ACHSE

Bewegung	3-Axis
----------	--------

