



MOVOK

Minidome Kamera mit 5 megapixel und optischer zoom objektiv

VK-IPC-T351-ZAS-TI-B

VIDEO (KAMARAS)

Videoauflösung	5 Megapixel
BLC	Ja
HLC	Ja
3D-NR	Ja
AGC	Ja
AWB	Ja
WDR	WDR (140 dB)
Bilder pro Sekunde	25fps
Video Ausgang	RJ45
Tag / Nacht-Modus	Farbe
Privacy mask	Bis 4 Zonen
Art des Kodex	CBR / VBR
Bitrate	3Kbps ~ 20480Kbps
Kompression	H.265 / H.264
Main stream	5Mpx (1 ~ 25fps)
Sub stream	D1 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	720P (1 ~ 25fps)v
Spiegel	On / Off

ENTFERNUNG DORI

Detektieren (Offene Linse)	67 m
Detektieren (Geschlossene Linse)	228 m
Beobachten (Offene Linse)	27 m
Beobachten (Geschlossene Linse)	91 m
Erkennen (Offene Linse)	13 m
Erkennen (Geschlossene Linse)	46 m
Identifizieren (Offene Linse)	7 m
Identifizieren (Geschlossene Linse)	23 m

BILD

Sensor	CMOS ®
Sensorauflösung	2880 x 1620
Sensorgröße	1/2.7'
Elektronische verschlusszeit	1/3 ~ 1/100000s
Minimale Beleuchtung	0.001Lux

VIDEOANALYSE

Erkennungsmodus	Analyse mit der Klassifizierung Mensch/Fahrzeug/nicht motorisiertes Fahrzeug bei Linien-/Bereichsüberquerung
KI-Funktionen	Personenzählung, Heatmap, Gesichtserkennung
Linienüberschreitung	Ja
Intrusion	Ja
Gesichtserkennung	Ja
Heatmap	Ja
Personenzähler	Ja
Klassifizierung Mensch/Fahrzeug	Ja
SMD	Ja

NETZWERKEIGENSCHAFTEN

IP Verbindung	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Ja, typ G
Maximale Benutzeranzahl	20 Benutzer
Webbrowser	Explorer / Chrome / Firefox
Software Management	MOVOK (CMS)
Mobile Geräte	Android / IOS (Apple)
Netzwerk trennung	Ja
Konflikt von IP Adressen	Ja

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	12V
Verbrauch (w)	6.5W
Amperezahl	550mA
PoE Stromversorgung	Ja
PoE Typ	PoE 802.3af

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	110 x 122 (Ø) mm
Material	Metall
Nettogewicht	620 g
Gewicht mit Verpackung	760 g

technical datasheet

Verhältnis S / N	Mehr als 56dB	Farbe	Schwarz
NACHTSICHT			
Nachtsicht	30 m	LINSE	
Nachtsichtmodus	Dual light (IR+Weißlicht)	Linsen Typ	Optischer Zoom (gesteuert)
IR ON/Off	Automatisch / Manuell	Brennweite	2.7 mm ~ 13.5 mm
Starlight	Ja	Maximale Membranöffnung	F/1.0
Weiß Licht	Si	Blickwinkel	99° ~ 29°
Weißlichtabstand	30 m	AUDIO (KAMARAS)	
UMGEBUNG			
Betriebstemperatur	-30 °C ~ 60 °C	Eingebautes Mikrofon	Ja
Schutzart	IP67	Eingebauter Lautsprecher	Ja
Verwendung	Innen / Außen	Audiokomprimierung	G.711A / G.711U / G.726 / G.726ASF
Maximale Feuchtigkeit	95%	SYSTEM (KAMERAS)	
ALLGEMEINE INFORMATIONEN			
Serie	Serie 3	RAM Speicher	128 MB
Technologie	IP	ROM Speicher	256 MB
Art der Kamera	Minidome	TIOC	
SPEICHER			
MicroSD-Karte	Bis zu 256Gb	Sirene	Ja
Speichersystem	FTP / Micro SD	Licht	Weiß
Speicheranomalie	Ja	 A black, dome-shaped IP camera with the brand name 'MOVOK' printed on its top cover. It features a central lens and two small circular infrared (IR) illuminators located above the lens. The camera has a textured, ribbed design and a sturdy base.	
ACHSE			
Bewegung	3-Axis		