




## Ip bullet Kamera mit 8 megapíxeles und optischer zoom objektiv

### MS-C8164-FPE

#### VIDEO (KAMARAS)

Videoauflösung	<b>8 Megapixel</b>
BLC	Ja
HLC	Ja
3D-NR	Ja
AGC	Ja
AWB	Ja
WDR	<b>WDR (120 dB)</b>
Bilder pro Sekunde	<b>25fps</b>
Video Ausgang	<b>RJ45</b>
Tag / Nacht- Modus	<b>Automatisch / Manuell</b>
Privacy mask	<b>Bis 8 Zonen</b>
Nebelschutz System	Ja
Art des Kodex	<b>CBR / VBR</b>
Bitrate	<b>16Kbps ~ 16Mbps</b>
Kompression	<b>H.265+ / H.265 / H.264</b>
Main stream	<b>4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / 1.3Mpx / 720P / 704 x 576 (1 ~ 25fps)</b>
Sub stream	<b>704 x 576 / 640 x 480 / 640 x 360 / 352 x 288 / 320 x 240 (1 ~ 25fps)</b>
Sub stream 2	<b>1080P / 720P / 704 x 576 / 640 x 480 / 640 x 360 / 352 x 288 (1 ~ 25fps)</b>
Wasserzeichen	Ja
Anti Flimmern	Ja
<b>ENTFERNUNG DORI</b>	
Detektieren (Offene Linse)	<b>83 m</b>
Detektieren (Geschlossene Linse)	<b>267 m</b>
Beobachten (Offene Linse)	<b>37 m</b>
Beobachten (Geschlossene Linse)	<b>106 m</b>
Erkennen (Offene Linse)	<b>16</b>
Erkennen (Geschlossene Linse)	<b>53 m</b>
Identifizieren (Offene Linse)	<b>8 m</b>
Identifizieren (Geschlossene Linse)	<b>27 m</b>

#### STROM UND VERBRAUCH

#### VIDEOANALYSE

Erkennungsmodus	<b>Analytik mit Personen-/Fahrzeugklassifizierung bei Linien-/Bereichsübergängen</b>
KI-Funktionen	<b>Personenzählung, Heatmap, Gesichtserkennung mit Metadaten</b>
Linienüberschreitung	Ja
Gesichtserkennung	Ja
Bewegungserkennung	Ja
Verlassenes Objekt	Ja
Verlorenes Objekt	Ja
Video Tamper	Sí
Personenzähler	Ja
Herumlungender Nachweis	Sí
Klassifizierung Mensch/Fahrzeug	Ja

#### BILD

Sensor	<b>CMOS ®</b>
Sensorauflösung	<b>3840 x 2160</b>
Sensorgröße	<b>1/2.8'</b>
Elektronische verschlusszeit	<b>1s to 1/100,000s</b>
Minimale Beleuchtung	<b>0.012Lux</b>
Verhältnis S / N	<b>Mehr als 55 dB</b>

#### UMGEBUNG

Betriebstemperatur	<b>-40 °C ~ 60 °C</b>
Schutzaart	<b>IP67</b>
Antivandalismus	<b>IK10</b>
Verwendung	<b>Innen / Außen</b>
Maximale Feuchtigkeit	<b>95%</b>

#### NETZWERKEIGENSCHAFTEN

IP Verbindung	<b>1 RJ45 (10M / 100M)</b>
ONVIF	<b>Ja, typ S, G, T und Q</b>
Software Management	<b>Milesight CMS</b>
IP Adressenfilter	Ja
Netzwerk trennung	Ja

# technical datasheet

Stromversorgungsmodus	<b>DC</b>
Spannung	<b>12V</b>
Verbrauch (w)	<b>9W</b>
Amperezahl	<b>750mA</b>
PoE Stromversorgung	<b>Ja</b>
PoE Typ	<b>PoE 802.3af</b>

## LINSE

Linsen Typ	<b>Optischer Zoom (gesteuert)</b>
Brennweite	<b>2.7 mm ~ 13.5 mm</b>
Maximale Membranöffnung	<b>F/1.4</b>
Blickwinkel	<b>107° ~ 33°</b>
Autofokus	<b>Ja</b>

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie	<b>AI PRO Camera Series</b>
Technologie	<b>IP</b>
Art der Kamera	<b>Bullet</b>
<b>AUDIO (KAMARAS)</b>	
Audiokomprimierung	<b>G.711 / G.722 / G.726 / AAC</b>
Abtastfrequenz	<b>8 kHz 16 kHz 32 kHz 44.1 kHz 48 kHz</b>
Bit rate	<b>16 Kbps ~ 256 Kbps</b>
<b>ACHSE</b>	
Bewegung	<b>3-Axis</b>

## MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	<b>239.5 x 76 (Ø) mm</b>
Material	<b>Metall</b>
Nettogewicht	<b>825 g</b>
Gewicht mit Verpackung	<b>1070 g</b>

## NACHTSICHT

Nachtsicht	<b>50 m</b>
Nachtsichtmodus	<b>IR</b>
Starlight	<b>Ja</b>

## SPEICHER

MicroSD-Karte	<b>Bis zu 256Gb</b>
Speichersystem	<b>NAS / Micro SD / Rekorder</b>
ANR (Redundante Aufnahme in SD)	<b>Sí</b>

