Anwesenheitkontroller innen mit fingerabdruck / tastatur / karte rfid 125khz

VF30-PRO

IDENTIFIZIERUNG

Modus	**Fingerabdruck / Tastatur / Karte**
Anzahl der Fingerabdrücke	**3000**
Typ der Karte	**RFID 125KHz**
Maximaler Leseabstand	**5 cm**
Kartenlesezeit	**weniger als 0,5 sek**
Anzahl der Karten	**3000**
Scanbereich	**22 x 18 mm**
Anzahl der Register	**100000**

EINGÄNGE/AUSGÄNGE

RS485	**1**
Türsensor	**1**
Exit Taste	**1**
Relais NO/NC	**1**
Glocke	**1**

EIGENSCHAFTEN

Integrierter Controller	**Sí**
LED Anzeige	**Ja**
Sprachnachricht	**Sí**
LCD Bildschirm	**Sí, 2.4'**

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	**180 x 40 x 80 mm**
Nettogewicht	**250 g**
Gewicht mit Verpackung	**450 g**

KOMMUNIKATION

Wi-Fi	**Sí**
TCP/IP	**Sí**

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	**DC**
Spannung	**12V**
Amperezahl	**1000mA**
PoE Typ	**PoE 802.3af**

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	**-30 °C ~ 60 °C**
Schutzart	**IP55**
Verwendung	**Innen**
Maximale Feuchtigkeit	**90%**

FUNKTIONEN DES SYSTEMS (ANWESENHEITKONTROLLER/ ZUGANGSKONTROLLER)

Hauptprozessor	**Linux**
Software	**Anviz CrossChex**
Webserver	**Sí**
CPU	**1.0GHz High Speed**

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Typ der Kontrolle	**Anwesenheitkontroller**
Compatible con A-TIME	**Ja**

FUNKTIONEN

Zeitplan Gruppen	**16**
Antipassback	**Sí**