

**AJAX**



Ip minidome Kamera mit 5  
megapixel und fixes objektiv

DOMECAM-MINI-5-B

# technical datasheet

## VIDEO (KAMARAS)

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Videoauflösung     | 5 Megapixel           |
| WDR                | TWDR                  |
| Bilder pro Sekunde | 25fps                 |
| Video Ausgang      | RJ45                  |
| Tag / Nacht-Modus  | Automatisch / Manuell |
| Kompression        | H.265 / H.264         |

## STROM UND VERBRAUCH

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Stromversorgungsmodus | DC           |
| Spannung              | 12V          |
| Verbrauch (w)         | 15W          |
| Amperezahl            | 1000mA       |
| PoE Stromversorgung   | Ja           |
| PoE Typ               | PoE+ 802.3at |

## NACHTSICHT

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Nachtsicht      | 15 m                  |
| Nachtsichtmodus | IR                    |
| Anzahl der LEDs | 2                     |
| IR ON/Off       | Automatisch / Manuell |

## UMGEBUNG

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Betriebstemperatur    | -30 °C ~ 60 °C |
| Schutzart             | IP65           |
| Verwendung            | Innen / Außen  |
| Maximale Feuchtigkeit | 95%            |

## LINSE

|             |        |
|-------------|--------|
| Linsen Typ  | Fixes  |
| Brennweite  | 2.8 mm |
| Blickwinkel | 110°   |

## BILD

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Sensor          | CMOS ®      |
| Sensorauflösung | 2880 x 1620 |

## SPEICHER

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| MicroSD-Karte  | Bis zu 256Gb        |
| Speichersystem | Micro SD / Rekorder |

## ZERTIFIZIERUNG

|                |      |
|----------------|------|
| Zertifizierung | NDAA |
|----------------|------|

## MATERIAL UND ABMESSUNGEN

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Abmessungen            | 60 x 115 (Ø) mm       |
| Material               | Metall und Kunststoff |
| Nettogewicht           | 430 g                 |
| Gewicht mit Verpackung | 590 g                 |
| Farbe                  | Schwarz               |

## ENTFERNUNG DORI

|                |      |
|----------------|------|
| Detektieren    | 35 m |
| Beobachten     | 14 m |
| Erkennen       | 7 m  |
| Identifizieren | 3 m  |

## VIDEOANALYSE

|                                                |                                                                           |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Erkennungsmodus                                | Erweiterte Erkennung<br>(Personen-/Fahrzeug-<br>/Haustierklassifizierung) |
| Bewegungserkennung                             | Ja                                                                        |
| Klassifizierung<br>Mensch/Fahrzeug/Maskottchen | Ja                                                                        |
| Gestionable por escenarios                     | Ja                                                                        |

## NETZWERKEIGENSCHAFTEN

|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| IP Verbindung              | 1 RJ45 (10M / 100M)                  |
| Maximale<br>Benutzeranzahl | 200 Benutzer                         |
| Protocolo                  | JetSparrow (video encriptado<br>TLS) |

## TECHNISCHE DATEN UND FUNKTIONEN

|                |          |
|----------------|----------|
| Technologie    | IP       |
| Art der Kamera | Minidome |

## AUDIO (KAMARAS)

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Eingebautes Mikrofon | Ja    |
| Audiokomprimierung   | G.722 |

## ACHSE

|          |        |
|----------|--------|
| Bewegung | 3-Axis |
|----------|--------|