

HIKVISION
 accessories


26 port Cloud Switch mit 24 PoE-Ports

DS-3E1526P-EI

GESTIÓN REMOTA

P2P	Ja
Software	Hik Pro Connect / IVSM4200
Reiniciar switch	Ja
Reinício de puerto PoE	Ja
Activación de modo extendido	Sí, de forma independiente por puerto
Modificación de la velocidad del puerto	Ja
Consumo de potencia real	Sí, total y por puerto
Histórico de pico máximo de consumo	Ja (bis zu 7 Tage)
Información de tráfico a tiempo real	Sí, por puerto
Información del dispositivo conectado	Sí para equipos Hikvision (IP, modelo y SN)
Diagrama de topología automático	Sí, para dispositivos Hikvision conectados

EIGENSCHAFTEN (SWITCH)

Datenrate unterstützt	56 Gbps
Geschwindigkeit der Paketumleitung	41.7 Mpps
VLAN	Ja (max 32 VLAN)
DHCP	Sí
Maximale Übertragungsbereichweite	300 m
Pufferspeicher	4.1 Mb
Spiegelanschluss	Sí
PoE Watchdog	Ja

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Installation	Desk / Rack
Abmessungen	440 x 220.8 x 44 mm
Material	Metall
Nettogewicht	2860 g
Gewicht mit Verpackung	3680 g

NET STANDARD

IEEE802,3af	Sí
IEEE802,3at	Sí

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	AC
Spannung	100V ~ 240V
Verbrauch (w)	400W
Amperezahl	6300mA
Standby Verbrauch	30W
Maximaler Verbrauch Port (PoE)	30W
Maximaler Gesamtverbrauch (PoE)	370W

ETHERNET PORTS

POE-Ports	24
Puertos Uplink	1
Glasfaseranschluss	1 x 1000
POE Ports Geschwindigkeit	10 / 100 / 1000
Geschwindigkeit der Uplink-Ports	10/100/1000
Anzahl der Ethernet-Ports	26

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	0 °C ~ 45 °C
Verwendung	Innen
Maximale Feuchtigkeit	95%
Blitzschutz	6KV

SYSTEM (SWITCH)

MAC Adressentabelle	8K
---------------------	-----------

