

HIKVISION
 accessories


18 port Cloud Switch mit 16 PoE-Ports

DS-3E1518P-EI

GESTIÓN REMOTA

P2P	Ja
Software	Hik Pro Connect / IVSM4200
Reiniciar switch	Ja
Reinicio de puerto PoE	Ja
Activación de modo extendido	Sí, de forma independiente por puerto
Modificación de la velocidad del puerto	Ja
Consumo de potencia real	Sí, total y por puerto
Histórico de pico máximo de consumo	Ja (bis zu 7 Tage)
Información de tráfico a tiempo real	Sí, por puerto
Información del dispositivo conectado	Sí para equipos Hikvision (IP, modelo y SN)
Diagrama de topología automático	Sí, para dispositivos Hikvision conectados

EIGENSCHAFTEN (SWITCH)

Datenrate unterstützt	56 Gbps
Geschwindigkeit der Paketumleitung	41.7 Mpps
VLAN	Ja (max 32 VLAN)
Maximale Übertragungsreichweite	300 m
Pufferspeicher	4.1 Mb
PoE Watchdog	Ja
Spanning Tree	Ja, STP / RSTP
Port Aggregation	LACP / Static aggregation (max. 8 Gruppen)

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Installation	Rack
Abmessungen	440 x 220.8 x 44 mm
Material	Metall
Nettogewicht	2800 g
Gewicht mit Verpackung	3100 g

NET STANDARD

IEEE802,3af	Sí
IEEE802,3at	Sí

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	AC
Spannung	100V ~ 240V
Verbrauch (w)	250W
Amperezahl	4000mA
Standby Verbrauch	20W
Maximaler Verbrauch Port (PoE)	30W
Maximaler Gesamtverbrauch (PoE)	230W

ETHERNET PORTS

POE-Ports	16
Puertos Uplink	1
Glasfaseranschluss	1 x 1000
Übertragungsreichweite	Bis zu 300m
POE Ports Geschwindigkeit	10 / 100 / 1000
Geschwindigkeit der Uplink-Ports	10/100/1000
Anzahl der Ethernet-Ports	18

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	0 °C ~ 45 °C
Verwendung	Innen
Maximale Feuchtigkeit	95%
Blitzschutz	6KV

SYSTEM (SWITCH)

MAC Adressentabelle	8K
---------------------	-----------

