HIKVISION accesories

# IP-Video-Türsprechanlage für Unterputzmontage

## DS-KD3003-E6

### EINGÄNGE/AUSGÄNGE

| | |
|---|---|
| Wiegand | **1** |
| Alarmeingang | **8** |
| RS485 | **1** |
| Türsensor | **2** |
| Exit Taste | **2** |
| Eintrag sperren | **2** |
| Alarmausgang | **2** |
| RJ45 | **1 x 10 / 100 / 1000** |

### KAMERA

| | |
|---|---|
| Auflösung | **2 Mpx** |
| Horizontaler Blickwinkel | **70°** |
| Diagonaler Blickwinkel | **132°** |
| Nachtsicht | **Ja, bis zu 3 m** |
| Videokomprimierung | **H.264** |

### MATERIAL UND ABMESSUNGEN

| | |
|---|---|
| Installation | **Unterputz** |
| Abmessungen | **357.3 x 124.3 x 55.3 mm** |
| Nettogewicht | **1050 g** |
| Gewicht mit Verpackung | **2200 g** |

### ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN (TÜRSPRECHANLAGEN)

| | |
|---|---|
| Tamper | **Sí** |
| Bildschirm | **Sí** |
| Bildschirmtyp | **LCD** |
| Bildschirmauflösung | **320 x 480** |

### ÖFFNUNG

| | |
|---|---|
| Elemente aufrufen | **Einfacher Knopf** |
| Proximity Leser | **MIFARE-Karten** |
| Modus | **Karte / Passwort / Fernbedienung** |

### ALLGEMEINE INFORMATIONEN

| | |
|---|---|
| Technologie | **IP** |

### STROM UND VERBRAUCH

| | |
|---|---|
| Stromversorgungsmodus | **DC** |
| Spannung | **12V** |
| Verbrauch (w) | **10W** |
| Amperezahl | **1000mA** |

### UMGEBUNG

| | |
|---|---|
| Betriebstemperatur | **-40 °C ~ 55 °C** |
| Schutzart | **IP65** |
| Verwendung | **Innen / Außen** |
| Maximale Feuchtigkeit | **95%** |

### SYSTEM (REKORDER)

| | |
|---|---|
| Prozessor | **Embedded Processor** |
| Betriebssystem | **Embedded LINUX** |
| RAM | **512 MB** |
| ROM | **4096 MB** |

### AUDIO (TÜRSPRECHANLAGE)

| | |
|---|---|
| Toneingang | **Omnidirektionales Mikrofon** |
| Tonausgang | **Eingebauter Lautsprecher** |
| Audiokomprimierung | **G.711A / G.711U** |

### KAPAZITÄT

| | |
|---|---|
| Karten | **10000** |
| Verlinkte IP-Kameras | **500** |

### NETZWERKEIGENSCHAFTEN (TÜRSPRECHANLAGEN MONITORE)

| | |
|---|---|
| Netzwerkprotokoll | **TCP / IP / RSTP** |

# technical datasheet