technical datasheet





Smart Dual Illumination

Ip bullet Kamera mit 8 megapíxeles und optischer zoom objektiv

IPC-HFW3849TI-ZAS-PV

VIDEO (KAMARAS)		VIDEOANALYSE	
Videoauflösung	8 Megapixel	Erkennungsmodus	Erweiterte Erkennung (Personen-
BLC	Ja		/Fahrzeugklassifizierung)
HLC	Ja	AcuPick	Ja
3D-NR	Ja	Szenenwechsel	Ja
AGC	Ja	Linienüberschreitung	Ja
AWB	Ja	Intrusion	Ja
WDR	WDR (120 dB)	Bewegungserkennung	Ja (4 Zonen)
Bilder pro Sekunde	25fps	Audioerkennung	Ja
Video Ausgang	RJ45	Video Tamper	Sí
Tag / Nacht-Modus	Farbe	Klassifizierung	Ja
Privacy mask	Bis 4 Zonen	Mensch/Fahrzeug SMD 4.0	
Nebelschutz System	Ja	31VID 4.0	Ja
Art des Kodex	CBR/VBR/ABR	NETZWERKEIGENSCHAFT	ΓEN
Bitrate	3Kbps ~ 16384Kbps	IP Verbindung	1 RJ45 (10M / 100M)
Kompression	AI H.265 / AI H.264 / H.265 / H.264	ONVIF	Ja, typ S, G und T
EIS		Maximale Benutzeranzahl	20 Benutzer
Main stream	4K (1 ~ 25fps)	Webbrowser	Explorer / Chrome / Firefox
Sub stream	704 × 576	Software Managment	Smart PSS Lite / DSS / DMSS
Sub stream 2	1080P (1 ~ 25fps)	Mobile Geräte	Android / IOS (Apple)
Wasserzeichen	Ja	Netzwerktrennung	Ja
Spiegel	On / Off	Konflikt von IP Adressen	
SSA	Si	Onlinesicherheit	
AISSA	Ja		
NACHTSICHT		BILD	
	50 m	Sensor	CMOS ®
Nachtsicht		Sensorauflösung	3840 x 2160
Nachtsichtmodus	Dual light (IR+Weißlicht)	Sensorgröße	1/2.8'
Anzahl der LEDs	2	Elektronische verschlusszeit	1/3 ~ 1/100000s
IR ON/Off	Automatisch / Manuell	Minimale Beleuchtung	Color: 0.004Lux / B/W:
Starlight	Ја		0.0004Lux
Full Color	Ja	Verhältnis S / N	Mehr als 56dB
Weiß Licht	2	STROM UND VERBRAUCH	1
Weißlichtabstand	40 m	Stromversorgungsmodus	DC

Ja

Spannung

12V

technical datasheet

ENTFERNUNG DORI		Verbrauch (w)	8.9W
Detektieren (Offene Linse)	89 m	Amperezahl	750mA
Detektieren (Geschlossene Linse)	257 m	PoE Stromversorgung	Ja
Beobachten (Offene Linse)	36 m	РоЕ Тур	PoE 802.3af
Beobachten (Geschlossene Linse)	103 m	AUDIO (KAMARAS)	
Erkennen (Offene Linse)	18 m	Eingebautes Mikrofon	Ja
Erkennen (Geschlossene Linse)	51 m	Audio Eingang	1 Eingang
Identifizieren (Offene Linse)	9 m	Eingebauter	Ja
Identifizieren (Geschlossene Linse)	26 m	Lautsprecher Audiokomprimierung	G.711A / G.711U / G.723 / G.726 / PCM
LINSE		 Audioausgabe	
Linsen Typ Optischer Zoom (gesteuert)		MATERIAL UND ABMESSUNGEN	
Brennweite	2.7 mm ~ 13.5 mm	Abmessungen	288.4 x 94.4 x 84.7 mm
Maximale Membranöffnung	F/1.0	 Material	Metall und Kunststoff
Blickwinkel	108° ~ 34°	Nettogewicht	1050 g
Minimale Fokusentfernung	1500mm	Gewicht mit Verpacku	ng 1340 g
UMGEBUNG		SPEICHER	
Betriebstemperatur	-30 °C ~ 60 °C	MicroSD-Karte	Bis zu 512Gb
Schutzart	IP67	Speichersystem	NAS / FTP / SFTP / Micro SD
Verwendung	Innen / Außen	Speicheranomalie	Ja
Maximale Feuchtigkeit	95%	TIOC	
ALLGEMEINE INFORMATIONEN		Sirene	Ja
Serie	Active Deterrence	Licht	Licht blau/rot
Technologie	IP	EINGÄNGE/AUSGÄNGE (KAMARAS)	
Art der Kamera	Bullet	Alarm	1 Eingang / 1 Ausgang
SYSTEM (KAMERAS)			
RAM Speicher	2048 MB		
ROM Speicher	256 MB		
ACHSE			

3-Axis

Bewegung