

Milesight



**Ip kennzeichen lesung (anpr)
Kamera mit 2 megapixels und
optischer zoom objektiv**

MS-C2964-RFLPE

VIDEO (KAMARAS)

Videoauflösung	2 Megapixel
BLC	Ja
HLC	Ja
3D-NR	Ja
AGC	Ja
AWB	Ja
WDR	Super WDR Pro (140 dB)
Bilder pro Sekunde	50fps
Video Ausgang	RJ45
Tag / Nacht-Modus	Automatisch / Manuell
Privacy mask	Bis 8 Zonen
Nebelschutz System	Ja
Art des Kodex	CBR / VBR
Bitrate	16Kbps ~ 16Mbps
Kompression	H.265+ / H.265 / H.264
Main stream	1080P / 1.3Mpx / 720P / 704 x 576 (1 ~ 50fps)
Sub stream	704 x 576 / 640 x 480 / 640 x 360 / 352 x 288 / 320 x 240 (1 ~ 50fps)
Sub stream 2	1080P / 720P / 704 x 576 / 640 x 480 / 640 x 360 / 320 x 240 (1 ~ 25fps)
Wasserzeichen	Ja
Anti Flimmern	Ja

FUNKTIONEN NUMMERNESCHILDLESER

Weisse listen	Ja, bis zu 20000 Datensätze
Schwarze Liste	Ja, bis zu 20000 Datensätze
Entfernung Kennzeichenerkennung	25 m durante el día / 20 m durante la noche con IR
Anzahl der Fahrspuren	2
Maximale Fahrzeuggeschwindigkeit	120 Km / h
Erkennungsverhältnis	≥98%
Detección de vehículo sin matrícula	Ja

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
-----------------------	-----------

ENTFERNUNG DORI

Detektieren (Offene Linse)	37 m
Detektieren (Geschlossene Linse)	130 m
Beobachten (Offene Linse)	16 m
Beobachten (Geschlossene Linse)	51 m
Erkennen (Offene Linse)	8 m
Erkennen (Geschlossene Linse)	26 m
Identifizieren (Offene Linse)	4 m
Identifizieren (Geschlossene Linse)	13 m

BILD

Sensor	CMOS ®
Sensorauflösung	1920 x 1080
Sensorgröße	1/2.8'
Elektronische verschlusszeit	1s to 1/100,000s
Minimale Beleuchtung	0.005Lux
Verhältnis S / N	Mehr als 55 dB

NACHTSICHT

Nachtsicht	50 m
Nachtsichtmodus	IR
Anzahl der LEDs	2
IR ON/Off	Automatisch / Manuell
Starlight	Ja

AUDIO (KAMARAS)

Eingebautes Mikrofon	Ja
Audiokomprimierung	G.711 / G.722 / G.726 / AAC
Abtastfrequenz	8 kHz 16 kHz 32 kHz 44.1 kHz 48 kHz
Bit rate	16 Kbps ~ 256 Kbps
Audioausgabe	1

NETZWERKEIGENSCHAFTEN

IP Verbindung	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Ja, typ S, G, T und M
Software Managment	Milesight CMS

technical datasheet

Spannung	12V
Verbrauch (w)	8W
Amperezahl	670mA
PoE Stromversorgung	Ja
PoE Typ	PoE 802.3af

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-40 °C ~ 60 °C
Schutzart	IP67
Antivandalismus	IK10
Verwendung	Innen / Außen
Maximale Feuchtigkeit	95%

LINSE

Linsen Typ	Optischer Zoom (gesteuert)
Brennweite	2.7 mm ~ 13.5 mm
Maximale Membranöffnung	F/1.4
Blickwinkel	115° ~ 35°

SPEICHER

MicroSD-Karte	Bis zu 1TB
Speichersystem	NAS / Micro SD / Rekorder
Speicheranomalie	Ja
ANR (Redundante Aufnahme in SD)	Si

ACHSE

Bewegung	3-Axis
----------	---------------

IP Adressenfilter	Ja
Netzwerktrennung	Ja

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	239.5 x 76 (Ø) mm
Material	Metall
Nettogewicht	850 g
Gewicht mit Verpackung	1150 g

TECHNISCHE DATEN UND FUNKTIONEN

Technologie	IP
Art der Kamera	Kennzeichen Lesung (ANPR)
Serie	AI PRO Camera Series

VIDEOANALYSE

Bewegungserkennung	Ja
--------------------	-----------

