



Ip Panorama-Kamera mit 8 megapíxeles und fixes objektiv

IPC-PFW3849S-A180-AS-PV

VIDEO (KAMARAS)

Videoauflösung	2 x 4 Megapixel
BLC	Ja
HLC	Ja
3D-NR	Ja
AGC	Ja
AWB	Ja
WDR	WDR (120 dB)
Bilder pro Sekunde	20fps
Video Ausgang	RJ45
Tag / Nacht-Modus	Farbe
Privacy mask	Bis 4 Zonen
Nebelschutz System	Ja
Art des Kodex	CBR / VBR
Bitrate	6Kbps ~ 16384Kbps
Kompression	AI H.265 / AI H.264 / H.265 / H.264
Main stream	4096 x 1860 (1 ~ 20fps)
Sub stream	1200 x 530 (1 ~ 20fps)
Sub stream 2	1920 x 860 (1 ~ 20fps)
Wasserzeichen	Ja
E-PTZ	Ja
SSA	Si

NACHTSICHT

Nachtsicht	25 m
Nachtsichtmodus	Dual light (IR+Weißlicht)
Anzahl der LEDs	2
IR ON/Off	Automatisch / Manuell
Starlight	Ja
Full Color	Ja
Weißlichtabstand	20 m
Weiß Licht	2
Smart Dual Illumination	Ja

BILD

Sensor	CMOS ®
--------	--------

VIDEOANALYSE

Erkennungsmodus	Erweiterte Erkennung (Personen-/Fahrzeugklassifizierung)
Szenenwechsel	Ja
Linienüberschreitung	Ja
Intrusion	Ja
Bewegungserkennung	Ja (4 Zonen)
Audioerkennung	Ja
Video Tamper	Si
Klassifizierung Mensch/Fahrzeug	Si
SMD 4.0	Ja
Quick Pick	Ja

NETZWERKEIGENSCHAFTEN

IP Verbindung	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Ja, typ S, G und T
Maximale Benutzeranzahl	20 Benutzer
Webbrowser	Explorer / Chrome / Firefox
Software Managment	Smart PSS Lite / DSS / DMSS
Mobile Geräte	Android / IOS (Apple)
Onlinesicherheit	Ja

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	12V
Verbrauch (w)	9W
Amperezahl	750mA
PoE Stromversorgung	Ja
PoE Typ	PoE 802.3af

LINSE

Linsen Typ	Fixes
Brennweite	2.8 mm
Maximale Membranöffnung	F/1.4
Blickwinkel	180°

technical datasheet

Sensorauflösung	4096 x 1860
Sensorgröße	2 x 1/2.7"
Elektronische verschlusszeit	1/3 ~ 1/100000s
Minimale Beleuchtung	Color: 0.005Lux / B/W: 0.0005Lux
Verhältnis S / N	Mehr als 56dB

AUDIO (KAMARAS)

Eingebautes Mikrofon	Ja
Audio Eingang	1 Eingang
Eingebauter Lautsprecher	Ja
Audiokomprimierung	G.711A / G.711U / G.723 / G.726 / PCM
Audioausgabe	1

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-40 °C ~ 60 °C
Schutzart	IP67
Verwendung	Innen / Außen
Maximale Feuchtigkeit	95%

TECHNISCHE DATEN UND FUNKTIONEN

Serie	Active Deterrence
Technologie	IP
Art der Kamera	Bullet

SYSTEM (KAMERAS)

RAM Speicher	1024 MB
ROM Speicher	128 MB

ACHSE

Bewegung	3-Axis
----------	---------------

Minimale Fokussentfernung	800mm
---------------------------	--------------

ENTFERNUNG DORI

Detektieren	50 m
Beobachten	20 m
Erkennen	10 m
Identifizieren	5 m

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	183.1 x 99 x 78 mm
Material	Metall
Nettogewicht	690 g
Gewicht mit Verpackung	870 g

SPEICHER

MicroSD-Karte	Bis zu 256Gb
Speichersystem	NAS / FTP / SFTP / Micro SD
Speicheranomalie	Ja

TIOC

Sirene	Ja
Licht	Licht blau/rot

EINGÄNGE/AUSGÄNGE (KAMARAS)

Alarm	1 Eingang / 1 Ausgang
-------	------------------------------