# technical datasheet





# Ip bullet Kamera mit 5 megapixel und fixes objektiv

# IPC-HFW2549T-AS-IL

VIDEO (KAMARAS)		NACHTSICHT	
Videoauflösung	5 Megapixel	Nachtsicht	60 m
BLC	Ja	Nachtsichtmodus	Dual light (IR+Weißlicht)
HLC	Ja	Anzahl der LEDs	2
3D-NR	Ja	IR ON/Off	Automatisch / Manuell
AGC	Ja	Starlight	Ja
AWB	Ja	Full Color	Ja
WDR	WDR (120 dB)	Weiß Licht	2
Bilder pro Sekunde	20fps	Weißlichtabstand	50 m
Video Ausgang	RJ45	Smart Dual Illumination	Ja (schaltet bei Erkennung von Personen von IR auf Farbe um)
Tag / Nacht- Modus	Farbe	VIDEOANALYSE	
Privacy mask	Bis 4 Zonen	Erkonnungenadus	Analytik mit Personen- /Fahrzeugklassifizierung bei
Art des Kodex	CBR / VBR	Erkennungsmodus	Linien-/Bereichsübergängen
Bitrate	H.264: 32Kbps ~ 8192Kbps / H.265: 16Kbps ~ 8192Kbps	Linienüberschreitung	g <b>Ja</b>
Kompression	H.265 / H.264	Intrusion	Ja
Main stream	5Mpx (1 ~ 20fps) / 4Mpx (1 ~ 25fps)	Bewegungserkennur	ng <b>Ja (4 Zonen)</b>
Sub stream	704 × 576	Audioerkennung	Ja
Wasserzeichen	Ja	Video Tamper	Sí
Spiegel	On / Off	Klassifizierung Mensch/Fahrzeug	Ja
NETZWERKEIGENS(	CHAFTEN	SMD PLUS	Ja
IP Verbindung	1 RJ45 (10M / 100M)	STROM UND VERBRA	AUCH
ONVIF	Ja, typ S, G und T	Stromversorgungsm	odus <b>DC</b>
Maximale Reputzeranzahl	20 Benutzer	Spannung	12V
Benutzeranzahl Webbrowser	Explorer / Chrome / Firefox	Verbrauch (w)	6.7W
	Smart DSS Lite / DSS /	Amperezahl	560mA
Software Managme	DMSS DMSS	PoE Stromversorgun	g <b>Ja</b>
Mobile Geräte	Android / IOS (Apple)	РоЕ Тур	PoE 802.3af
Netzwerktrennung	Ја	ENTFERNUNG DORI	
Konflikt von IP Adres	<del></del>	Detektieren	85 m
Onlinesicherheit	Ja	Beobachten	34 m
BILD		Erkennen	17 m
Sensor	CMOS ®	Identifizieren	9 m
Sensorauflösung	2960 x 1668		3111
<u>-                                    </u>		UMGEBUNG	

# technical datasheet

Sensorgröße	1/2.7'
Elektronische verschlusszeit	1/3 ~ 1/100000s
Minimale Beleuchtung	Color: 0.007Lux / B/W: 0.0007Lux
Verhältnis S / N	Mehr als 56dB
LINSE	
Linsen Typ	Fixes
Brennweite	3.6 mm
Maximale Membranöffnung	F/1.6
Blickwinkel	92°
Minimale Fokusentfernung	1700mm
AUDIO (KAMARAS)	
Eingebautes Mikrofon	Ja
Audio Eingang	1 Eingang
Audiokomprimierung <b>G.7</b>	IIA / G.711U / G.726 / PCM
Audioausgabe	1

#### MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	238.5 x 90.7 (Ø) mm
Material	Metall
Nettogewicht	720 g
Gewicht mit Verpackung	970 g
SYSTEM (KAMERAS)	
RAM Speicher	256 MB

## EINGÄNGE/AUSGÄNGE (KAMARAS)

ROM Speicher

Alarm 1 Eingang / 1 Ausgang

Betriebstemperatur	-40 °C ~ 60 °C
Schutzart	IP67
Verwendung	Innen / Außen
Maximale Feuchtigkeit	95%

### ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie	Wiz Sense
Technologie	IP
Art der Kamera	Bullet

### **SPEICHER**

MicroSD-Karte	Bis zu 256Gb
Speichersystem	FTP / SFTP / Micro SD
Speicheranomalie	Ja

## ACHSE

128 MB

Bewegung **3-Axis** 

