



## Ip PT Kamera mit 4 megapixel und fixes objektiv

**SD3A400-GN-A-PV**

### VIDEO (KAMARAS)

|                    |                                                               |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|
| Videoauflösung     | <b>4 Megapixel</b>                                            |
| BLC                | <b>Ja</b>                                                     |
| HLC                | <b>Ja</b>                                                     |
| 3D-NR              | <b>Ja</b>                                                     |
| AGC                | <b>Ja</b>                                                     |
| AWB                | <b>Ja</b>                                                     |
| WDR                | <b>DWDR</b>                                                   |
| Bilder pro Sekunde | <b>25fps</b>                                                  |
| Video Ausgang      | <b>RJ45</b>                                                   |
| Tag / Nacht-Modus  | <b>Farbe</b>                                                  |
| Art des Kodex      | <b>CBR / VBR</b>                                              |
| Bitrate            | <b>H.264: 2304Kbps ~ 8192Kbps / H.265: 768Kbps ~ 6912Kbps</b> |
| Kompression        | <b>H.265 / H.264</b>                                          |
| Main stream        | <b>4Mpx / 1080P / 1.3Mpx / 720P (1 ~ 25fps)</b>               |
| Sub stream         | <b>D1 / CIF (1 ~ 25fps)</b>                                   |

### NACHTSICHT

|                         |                                                                     |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Nachtsicht              | <b>30 m</b>                                                         |
| Nachtsichtmodus         | <b>Dual light (IR+Weißlicht)</b>                                    |
| Anzahl der LEDs         | <b>2</b>                                                            |
| IR ON/Off               | <b>Ja</b>                                                           |
| Full Color              | <b>Ja</b>                                                           |
| Weiß Licht              | <b>2</b>                                                            |
| Weißlichtabstand        | <b>30 m</b>                                                         |
| Smart Dual Illumination | <b>Ja (schaltet bei Erkennung von Personen von IR auf Farbe um)</b> |

### STROM UND VERBRAUCH

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Stromversorgungsmodus | <b>DC</b>          |
| Spannung              | <b>12V</b>         |
| Verbrauch (w)         | <b>13W</b>         |
| Amperezahl            | <b>1500mA</b>      |
| PoE Stromversorgung   | <b>Ja</b>          |
| PoE Typ               | <b>PoE 802.3af</b> |

### NETZWERKEIGENSCHAFTEN

|                          |                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------|
| IP Verbindung            | <b>1 RJ45 (10M / 100M)</b>                  |
| ONVIF                    | <b>Ja, typ S und T</b>                      |
| Übertragungsart          | <b>Unicast / Multicast</b>                  |
| Maximale Benutzeranzahl  | <b>20 Benutzer</b>                          |
| Webbrowser               | <b>Explorer / Chrome / Firefox / Safari</b> |
| Software Managment       | <b>DMSS</b>                                 |
| Mobile Geräte            | <b>Android / IOS (Apple)</b>                |
| Netzwerktrennung         | <b>Ja</b>                                   |
| Konflikt von IP Adressen | <b>Ja</b>                                   |

### BILD

|                              |                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------|
| Sensor                       | <b>CMOS ®</b>                           |
| Sensorauflösung              | <b>2560 x 1440</b>                      |
| Sensorgröße                  | <b>1/3'</b>                             |
| Elektronische verschlusszeit | <b>1/3 ~ 1/100000s</b>                  |
| Minimale Beleuchtung         | <b>Color: 0.002Lux / B/W: 0.0002Lux</b> |
| Verhältnis S / N             | <b>Mehr als 55 dB</b>                   |

### PTZ

|                                      |                                                              |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Schwenk- / Neigebereich              | <b>Horizontal 355° / Vertical -15 ~ 90°</b>                  |
| Manuelle Geschwindigkeitseinstellung | <b>Horizontal 0.1°/s ~ 26°/s / Vertikal 0.1°/s ~ 17.5°/s</b> |
| Geschwindigkeit zwischen den Presets | <b>Horizontal 26°/s / Vertikal 17.5°/s</b>                   |
| Speicherung                          | <b>300</b>                                                   |
| Position nach Stromausfall           | <b>Kehrt vor einen Fehler an die Position zurück</b>         |
| Ruhemodus                            | <b>Preset</b>                                                |

### UMGEBUNG

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Betriebstemperatur    | <b>-30 °C ~ 60 °C</b> |
| Schutzart             | <b>IP66</b>           |
| Verwendung            | <b>Innen / Außen</b>  |
| Maximale Feuchtigkeit | <b>95%</b>            |
| Blitzschutz           | <b>2KV</b>            |

## VIDEOANALYSE

| Erkennungsmodus      | Analytisch mit Einstufung der Person in der Linie/Flächenüberquerung |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Linienüberschreitung | Ja                                                                   |
| Intrusion            | Ja                                                                   |
| Bewegungserkennung   | Ja                                                                   |
| Audioerkennung       | Ja                                                                   |
| Video Tamper         | Ja                                                                   |

## LINSE

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Linsen Typ                | Fixes |
| Brennweite                | 4 mm  |
| Maximale Membranöffnung   | F/1.6 |
| Blickwinkel               | 80.2° |
| Minimale Fokussentfernung | 300mm |

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

|                |      |
|----------------|------|
| Serie          | LITE |
| Technologie    | IP   |
| Art der Kamera | PT   |

## AUDIO (KAMARAS)

|                          |                                                        |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|
| Eingebautes Mikrofon     | Ja                                                     |
| Eingebauter Lautsprecher | Ja                                                     |
| Audiokomprimierung       | G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / MPEG2-Layer2 / PCM |

## TIOC

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Sirene                 | Ja       |
| Licht                  | Weiß     |
| Sirenendauer Intervall | 5s ~ 30s |

## ENTFERNUNG

|                |      |
|----------------|------|
| Detektieren    | 55 m |
| Beobachten     | 22 m |
| Erkennen       | 11 m |
| Identifizieren | 5 m  |

## MATERIAL UND ABMESSUNGEN

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Abmessungen            | 271.7 x 165.5 x 140 mm |
| Nettogewicht           | 1070 g                 |
| Gewicht mit Verpackung | 1465 g                 |

## SPEICHER

|                  |                |
|------------------|----------------|
| MicroSD-Karte    | Bis zu 256Gb   |
| Speichersystem   | FTP / Micro SD |
| Speicheranomalie | Ja             |

## ACHSE

|          |        |
|----------|--------|
| Bewegung | 2-Axis |
|----------|--------|

