



## Ip Rekorder für 8 Kanäle und 12 mpx Auflösung mit 8 ports PoE

NVR4208-8P-EI

### NETZWERKEIGENSCHAFTEN

|                       |                                                            |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|
| PoE Ports             | 8                                                          |
| Anzahl der Ports RJ45 | 1                                                          |
| Geschwindigkeit RJ45  | 10 / 100 / 1000 Mbps                                       |
| Mobile Geräte         | Android / IOS (Apple)                                      |
| ONVIF                 | Ja                                                         |
| Fernansicht           | Webbrowser (ActiveX) / Smartphone-App / Smart PSS-Software |
| PoE Typ               | 802.3at / af                                               |
| PoE Verbrauch         | 25.5W pro port / 130W insgesamt                            |
| Software              | SmartPSS                                                   |
| App                   | iDMSS / gDMSS                                              |

### AUFNAHME

|                            |                                                                                   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Maximale Aufnahmefähigkeit | 16 Mpx                                                                            |
| Eingangs Bandbreite        | 256Mbps                                                                           |
| Videokomprimierung         | H.265 / H.264                                                                     |
| Aufnahmemodus              | Allgemein / Bewegungserkennung / Intelligent / Alarm                              |
| Audiokomprimierung         | G.711A / G.711U / G.726 / PCM                                                     |
| Auflösung                  | 16Mpx / 12Mpx / 4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / 1.3Mpx / 720P / D1 / CIF |
| Ausgabe Bandbreite         | 256Mbps                                                                           |

### VIDEO AUSGANG

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Anzahl der HDMI Ausgänge | 1     |
| Anzahl der VGA Ausgänge  | 1     |
| Auflösung HDMI           | 4K    |
| VGA-Auflösung            | 1080P |

### REPRODUKTION UND SICHERHEITSKOPIE

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Gleichzeitige Kameras in Wiedergabe | 8             |
| Intelligente Suche                  | Ja            |
| Synchronisierte Wiedergabe          | 1 / 4 / 8 / 9 |

### GESICHTSERKENNUNG

### MATERIAL UND ABMESSUNGEN

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Abmessungen            | 375 x 329.3 x 53 mm |
| Material               | Metall              |
| Nettogewicht           | 2500 g              |
| Gewicht mit Verpackung | 3660 g              |
| Rahmen                 | 1U                  |

### INTELLIGENTES VIDEOSYSTEM

|                    |                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| Szenenwechsel      | Ja                                                |
| Privacy Mask       | Ja                                                |
| Gesichtserkennung  | Ja, 1 Kanal, bis zu 12 Bilder/Sek                 |
| SMD PLUS           | Ja, 4 Kanäle (Personen/ Fahrzeug-Klassifizierung) |
| Bewegungserkennung | Ja                                                |

### STROM UND VERBRAUCH

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Stromversorgungsmodus | AC          |
| Spannung              | 100V ~ 240V |
| Verbrauch (w)         | 10W         |

### SPEICHER

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Anzahl der zugelassenen Festplatten | 2         |
| Maximale Festplattengröße (Einheit) | 16 TB     |
| Typ HDD                             | 3,5 SATA" |

### ALLGEMEINE INFORMATIONEN

|             |         |
|-------------|---------|
| Serie       | Serie 4 |
| Technologie | IP      |

### EINGÄNGE/AUSGÄNGE

|              |   |
|--------------|---|
| Alarmeingang | 4 |
| USB 2.0      | 2 |

### SYSTEM (REKORDER)

|                |                                          |
|----------------|------------------------------------------|
| Prozessor      | Integrierter Prozessor Industriequalität |
| Betriebssystem | Embedded LINUX                           |

### VIDEO

|           |   |
|-----------|---|
| IP Kanäle | 8 |
|-----------|---|

### METADATEN

# technical datasheet

|                                         |                                                                                                                                                                                                 |         |                                                       |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------|
| Anzahl der Gesichter                    | 12 rostros procesados por segundo                                                                                                                                                               | Gesicht | Geschlecht / Alter / Brille / Bart / Maske / Ausdruck |
| Anzahl der Kanäle mit Gesichtserkennung | 1 Kanal Video Gesichtserkennung                                                                                                                                                                 |         |                                                       |
| Datenbankverwaltung                     | Bis zu 10 Datenbanken mit insgesamt 20.000 Gesichtern / Name / Geschlecht / Geburtsdatum / Nationalität / Adresse / Identifikationsinformationen zu jedem Bild des Gesichts hinzugefügt werden. |         |                                                       |
| UMGEBUNG                                |                                                                                                                                                                                                 |         |                                                       |
| Betriebstemperatur                      | -20 °C ~ 60 °C                                                                                                                                                                                  |         |                                                       |
| Maximale Feuchtigkeit                   | 93%                                                                                                                                                                                             |         |                                                       |
| AUDIO                                   |                                                                                                                                                                                                 |         |                                                       |
| Audio Eingänge                          | 1                                                                                                                                                                                               |         |                                                       |
| Audio Ausgänge                          | 1                                                                                                                                                                                               |         |                                                       |
| PERIMETER SICHERUNG                     |                                                                                                                                                                                                 |         |                                                       |
| Anzahl der Kanäle mit Analyse           | 2 Kanäle / 10 IVS-Regeln für jeden Kanal                                                                                                                                                        |         |                                                       |