



Ip Rekorder für 16 Kanäle und 16 mpx Auflösung mit 16 ports PoE

NVR4216-16P-EI

NETZWERKEIGENSCHAFTEN

PoE Ports	16
Anzahl der Ports RJ45	1
Geschwindigkeit RJ45	10 / 100 / 1000 Mbps
Mobile Geräte	Android / IOS (Apple)
ONVIF	Ja
Fernansicht	Webbrowser (ActiveX) / Smartphone-App / Smart PSS-Software
PoE Typ	802.3at / af
PoE Verbrauch	25.5W pro port / 130W insgesamt
Software	SmartPSS
App	iDMSS / gDMSS

AUFNAHME

Maximale Aufnahmefähigkeit	16 Mpx
Eingangs Bandbreite	256Mbps
Videokomprimierung	H.265 / H.264
Kanäle, die die maximale Aufnahmefähigkeit unterstützen	2
Aufnahmefähigkeit	Allgemein / Bewegungserkennung / Intelligent / Alarm
Audiokomprimierung	G.711A / G.711U / G.726 / PCM
Auflösung	16Mpx / 12Mpx / 4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / 1.3Mpx / 720P / D1 / CIF
Ausgabe Bandbreite	256Mbps

REPRODUKTION UND SICHERHEITSKOPIE

Gleichzeitige Kameras in Wiedergabe	1 / 4 / 8 / 9 / 16
Sicherungskopiermodus	USB-Gerät / Netzwerkgerät
Búsqueda inteligente	Ja
Synchronisierte Wiedergabe	16

INTELLIGENTES VIDEOSYSTEM

Szenenwechsel	Ja
---------------	----

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Installation	Desk / Rack
Abmessungen	375 x 329.3 x 53 mm
Material	Metall
Nettogewicht	2600 g
Gewicht mit Verpackung	3800 g
Rahmen	1U

VIDEO AUSGANG

Anzahl der HDMI Ausgänge	1
Anzahl der VGA Ausgänge	1
Auflösung HDMI	4K
Resolución VGA	1080P
Ähnliche Videosignale	HDMI und VGA (konfigurierbar)
Unabhängige Videosignale	HDMI und VGA (konfigurierbar)

EINGÄNGE/AUSGÄNGE

Alarmeingang	4
USB 2.0	2
RS232	1
Alarmausgang	2

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	AC
Spannung	100V ~ 240V
Verbrauch (w)	10W

SPEICHER

Anzahl der zugelassenen Festplatten	2
Maximale Festplattengröße (Einheit)	16 TB
Typ HDD	3,5 SATA"

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie	Serie 4
Technologie	IP

SYSTEM (REKORDER)

Privacy Mask	Ja
SMD PLUS	Ja, 4 Kanäle (Personen/ Fahrzeug-Klassifizierung)
Bewegungserkennung	Ja

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-10 °C ~ 55 °C
Verwendung	Innen
Maximale Feuchtigkeit	93%

GESICHTSERKENNUNG

Anzahl der Gesichter	12 rostros procesados por segundo
Anzahl der Kanäle mit Gesichtserkennung	1 Kanal Video Gesichtserkennung
Datenbankverwaltung	Bis zu 10 Datenbanken mit insgesamt 20.000 Gesichtern / Name / Geschlecht / Geburtsdatum / Nationalität / Adresse / Identifikationsinformationen zu jedem Bild des Gesichts hinzugefügt werden.

AUDIO

Audio Eingänge	1
Audio Ausgänge	1

PERIMETER SICHERUNG

Anzahl der Kanäle mit Analyse	2 Kanäle / 10 IVS-Regeln für jeden Kanal
Art der Identifizierung	Menschliche Sekundärererkennung / Fahrzeug zum Überqueren und Eindringen von Linien

Prozessor	Integrierter Prozessor Industriequalität
-----------	---

Betriebssystem	Embedded LINUX
----------------	-----------------------

VIDEO

IP Kanäle	16
-----------	-----------

METADATEN

Gesicht	Geschlecht / Alter / Brille / Bart / Maske / Ausdruck
---------	--

