technical datasheet



HIKVISION°

Ip bullet Kamera mit 4 megapixel und optischer zoom objektiv

DS-2CD2646G2HT-IZS

VIDEO (KAMARAS)		NETZWERKEIGENSC	HAFTEN
Videoauflösung	4 Megapixel	IP Verbindung	1 RJ45 (10M / 100M)
BLC	Ја	ONVIF	Ja, typ S, G und T
HLC	Ja	Maximale	Bis 32 Benuzter
3D-NR	Ja	Benutzeranzahl Passwortschutz	
AGC	Ja	Webbrowser	Explorer / Chrome / Firefox
AWB	Ja	Software	iVMS-4200 / Hik-Connect / Hik-
WDR	WDR (120 dB)	Managment	Central
Bilder pro	25fps	Mobile Geräte	Android / IOS (Apple)
Sekunde Video Augusta		Live Simultanansicht	Bis zu 6 Kanäle
Video Ausgang Tag / Nacht-	RJ45	IP Adressenfilter	Ja
Modus	Automatisch / Manuell	ENTFERNUNG DORI	
Privacy mask	Bis 4 Zonen	Detektieren (Offene L	Linse) 63 m
Art des Kodex	CBR / VBR	Detektieren (Geschlo	ssene Linse) 180 m
Bitrate	32Kbps ~ 8Mbps	Beobachten (Offene I	Linse) 25 m
Kompression	H.265+ / H.265 / H.264	Beobachten (Geschlo	ossene Linse) 71 m
Main stream	4Mpx / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)	Erkennen (Offene Lin	
Sub stream	720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)	Erkennen (Geschlosse	
Sub stream 2	30P / 720P / 640 × 480 / 640 × 360	Identifizieren (Offene	<u> </u>
-	(1 ~ 10fps)	Identifizieren (Geschl	·
Wasserzeichen	Ja		,
Spiegel	On / Off	LINSE	Oution
VIDEOANALYSE		Linsen Typ	Optischer Zoom (gesteuert)
	Analytik mit Personen-	Brennweite	2.8 mm ~ 12 mm
Erkennungsmodus	/Fahrzeugklassifizierung bei Linien-/Bereichsübergängen	Maximale	F/1.0
KI-Funktionen	Gesichtserkennung	Membranöffnung Blickwinkel	105.4° ~ 34.3°
Szenenwechsel	Ja	Minimale	
Linienüberschreitung	Ja	Fokusentfernung	1000mm
Intrusion	Ja	Filtro IR	Sí
Gesichtserkennung	Ja	STROM UND VERBRA	AUCH
Bewegungserkennur	ng Ja	Stromversorgungsm	odus DC
Video Tamper	Sí	Spannung	12V
Klassifizierung	Ja	Verbrauch (w)	13W
Mensch/Fahrzeug	Ju	Amperezahl	1080mA
BILD		PoE Stromversorgun	g Ja

technical datasheet

Sensor	CMOS ®
 Sensorauflösung	2688 x 1520
	1/3'
Elektronische verschlus	sszeit 1/3 ~ 1/100000s
Minimale Beleuchtung	0.001Lux
Verhältnis S / N	Más de 52dB
AUDIO (KAMARAS)	
Audio Eingang	1 Eingang
Audiokomprimierung	G.711 / G.722.1 / G.726 / AAC / MP2L2 / MP3 / PCM
Rauschfilter	SI
Abtastfrequenz 8	3 kHz 16 kHz 32 kHz 44.1 kHz 48 kHz
Bit rate	64 Kbps (G.711A / G.711U) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (AAC) / 32 ~ 192 Kbps (MP2L2) / 8 ~ 320 Kbps (MP3)

NACHTSICHT

Audioausgabe

Nachtsicht	60 m
Nachtsichtmodus	IR
IR ON/Off	Automatisch / Manuell
Wellenlänge	850 nm
DarkFighter	Ja

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	298 x 97.9 x 95.7 mm
Material	Metall
Nettogewicht	1490 g
Gewicht mit Verpackung	2300 g

ACHSE

	_
Beweauna	3-Axis
DCVVCGGIIG	J-A\13

EINGÄNGE/AUSGÄNGE (KAMARAS)

Alarm	1 Eingang / ¹	l Ausgang

РоЕ Тур	PoE+ 802.3at
UMGEBUNG	
Betriebstemperatur	-30 °C ~ 60 °C
Schutzart	IP67
Antivandalismus	IK10
Verwendung	Innen / Außen
Maximale Feuchtigkeit	95%

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie	Acusense
Technologie	IP
Art der Kamera	Bullet

SPEICHER

MicroSD-Karte	Bis zu 512Gb
Speichersystem	NAS / FTP / Micro SD
ANR (Redundante Aufnahme in	Sí

SYSTEM (KAMERAS)

Reset Taste Ja

