



HIKVISION
HiWatch Series

Ip minidome Kamera mit 4 megapixel und fixes objektiv

HWI-D140HA-LUC

VIDEO (KAMARAS)

Videoauflösung	4 Megapixel
BLC	Ja
HLC	Ja
3D-NR	Ja
AGC	Ja
AWB	Ja
WDR	DWDR
Bilder pro Sekunde	20fps
Video Ausgang	RJ45
Tag / Nacht-Modus	Automatisch / Manuell
Privacy mask	Ja
Art des Kodex	CBR / VBR
Bitrate	32Kbps ~ 8Mbps
Kompression	H.265+ / H.265 / H.264
Main stream	4Mpx (1 ~ 20fps) / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)
Wasserzeichen	Ja
Anti Flimmern	Ja
Spiegel	On / Off

BILD

Sensor	CMOS ®
Sensorauflösung	2560 x 1440
Sensorgroße	1/2.8"
Elektronische verschlusszeit	1/3 ~ 1/100000s
Minimale Beleuchtung	0.01Lux
Verhältnis S / N	Más de 52dB

NACHTSICHT

Nachtsicht	20 m
Nachtsichtmodus	Dual light (IR+Weißlicht)
Weiß Licht	Sí
Weißlichtabstand	20 m

NETZWERKEIGENSCHAFTEN

IP Verbindung	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Ja, typ S und T
Maximale Benutzeranzahl	Bis 32 Benutzer
Passwortschutz	Ja
Webbrowser	Explorer / Chrome / Firefox
Software Managment	iVMS-4200 / HiLookVision
Mobile Geräte	Android / IOS (Apple)
Live Simultanansicht	Bis zu 6 Kanäle

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	12V
Verbrauch (w)	5.4W
Amperezahl	450mA
PoE Stromversorgung	Ja
PoE Typ	PoE 802.3af

LINSE

Linsen Typ	Fixes
Brennweite	2.8 mm
Maximale Membranöffnung	F/2.2
Blickwinkel	104°
Minimale Fokussentfernung	900mm
Filtro IR	Sí

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-10 °C ~ 40 °C
Schutzart	IP67
Verwendung	Innen / Außen
Maximale Feuchtigkeit	95%

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	97.6 x 121.5 (Ø) mm
Material	Metall und Kunststoff
Nettogewicht	570 g
Gewicht mit Verpackung	780 g

technical datasheet

Wellenlänge	850 nm
-------------	--------

Smart Hybrid Light	Ja (schaltet bei Erkennung von Personen von IR auf Farbe um)
--------------------	--

AUDIO (KAMARAS)

Eingebautes Mikrofon	Ja
----------------------	----

Audiokomprimierung	G.711U / AAC-LC
--------------------	-----------------

Rauschfilter	SI
--------------	----

Abtastfrequenz	8kHz / 16kHz
----------------	--------------

Bit rate	64 Kbps (G.711) / 16 ~ 64 Kbps (AAC-LC)
----------	---

ENTFERNUNG DORI

Detektieren	53 m
-------------	------

Beobachten	21 m
------------	------

Erkennen	10 m
----------	------

Identifizieren	5 m
----------------	-----

VIDEOANALYSE

Erkennungsmodus	Erweiterte Erkennung (Personenklassifizierung)
-----------------	--

Bewegungserkennung	Ja
--------------------	----

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie	HiWatch
-------	---------

Technologie	IP
-------------	----

Art der Kamera	Minidome
----------------	----------

ACHSE

Bewegung	3-Axis
----------	--------

