

## MOVOK



Ip bullet Kamera mit 4 megapixel und optischer zoom objektiv

VK-IPC-B241-ZAS-LI

## VIDEO (KAMARAS)

Videoauflösung	<b>4 Megapixel</b>
BLC	<b>Ja</b>
HLC	<b>Ja</b>
3D-NR	<b>Ja</b>
AGC	<b>Ja</b>
AWB	<b>Ja</b>
WDR	<b>DWDR</b>
Bilder pro Sekunde	<b>25fps</b>
Video Ausgang	<b>RJ45</b>
Tag / Nacht-Modus	<b>Farbe</b>
Privacy mask	<b>Bis 4 Zonen</b>
Art des Kodex	<b>CBR / VBR</b>
Bitrate	<b>3Kbps ~ 20480Kbps</b>
Kompression	<b>H.265 / H.264</b>
Main stream	<b>4Mpx (1 ~ 25fps)</b>
Sub stream	<b>D1 (1 ~ 25fps)</b>
Sub stream 2	<b>720P (1 ~ 25fps)v</b>
Spiegel	<b>On / Off</b>

## NETZWERKEIGENSCHAFTEN

IP Verbindung	<b>1 RJ45 (10M / 100M)</b>
ONVIF	<b>Ja, typ G</b>
Maximale Benutzeranzahl	<b>20 Benutzer</b>
Webbrowser	<b>Explorer / Chrome / Firefox</b>
Software Management	<b>MOVOK (CMS)</b>
Mobile Geräte	<b>Android / IOS (Apple)</b>
Netzwerk trennung	<b>Ja</b>
Konflikt von IP Adressen	<b>Ja</b>

## STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	<b>DC</b>
Spannung	<b>12V</b>
Verbrauch (w)	<b>6.5W</b>
Amperezahl	<b>460mA</b>
PoE Stromversorgung	<b>Ja</b>

## ENTFERNUNG DORI

Detektieren (Offene Linse)	<b>62 m</b>
Detektieren (Geschlossene Linse)	<b>220 m</b>
Beobachten (Offene Linse)	<b>25 m</b>
Beobachten (Geschlossene Linse)	<b>88 m</b>
Erkennen (Offene Linse)	<b>12 m</b>
Erkennen (Geschlossene Linse)	<b>44 m</b>
Identifizieren (Offene Linse)	<b>6 m</b>
Identifizieren (Geschlossene Linse)	<b>22 m</b>

## BILD

Sensor	<b>CMOS ®</b>
Sensorauflösung	<b>2688 x 1520</b>
Sensorgröße	<b>1/2.7'</b>
Elektronische verschlusszeit	<b>1/3 ~ 1/100000s</b>
Minimale Beleuchtung	<b>0.006Lux</b>
Verhältnis S / N	<b>Mehr als 56dB</b>

## NACHTSICHT

Nachtsicht	<b>50 m</b>
Nachtsichtmodus	<b>Dual light (IR+Weißlicht)</b>
IR ON/Off	<b>Automatisch / Manuell</b>
Weiße Licht	<b>Si</b>
Weiße Lichtabstand	<b>50 m</b>
Smart Dual Illumination	<b>Ja (schaltet bei Erkennung von Personen von IR auf Farbe um)</b>

## MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	<b>244 x 77 x 76 mm</b>
Material	<b>Metall</b>
Nettogewicht	<b>780 g</b>
Gewicht mit Verpackung	<b>960 g</b>

Farbe

**Weiss**

## UMGEBUNG

Betriebstemperatur	<b>-30 °C ~ 60 °C</b>
Schutzart	<b>IP67</b>
Verwendung	<b>Innen / Außen</b>

# technical datasheet

PoE Typ	<b>PoE 802.3af</b>	Maximale Feuchtigkeit	<b>95%</b>
<b>VIDEOANALYSE</b>			
Erkennungsmodus	<b>Analyse mit der Klassifizierung Mensch/Fahrzeug/nicht motorisiertes Fahrzeug bei Linien-/Bereichsüberquerung</b>		
Linienüberschreitung	<b>Ja</b>		
Intrusion	<b>Ja</b>		
Bewegungserkennung	<b>Ja (4 Zonen)</b>		
Klassifizierung Mensch/Fahrzeug	<b>Ja</b>		
SMD	<b>Ja</b>		
<b>LINSE</b>			
Linsen Typ	<b>Optischer Zoom (gesteuert)</b>		
Brennweite	<b>2.7 mm ~ 13.5 mm</b>		
Maximale Membranöffnung	<b>F/1.6</b>		
Blickwinkel	<b>99° ~ 28°</b>		
<b>SPEICHER</b>			
MicroSD-Karte	<b>Bis zu 256Gb</b>		
Speichersystem	<b>FTP / Micro SD</b>		
Speicheranomalie	<b>Ja</b>		
<b>ALLGEMEINE INFORMATIONEN</b>			
Serie		<b>Serie 2</b>	
Technologie		<b>IP</b>	
Art der Kamera		<b>Bullet</b>	
ACHSE			
Bewegung		<b>3-Axis</b>	
AUDIO (KAMARAS)			
Eingebautes Mikrofon			<b>Ja</b>

