



## MOVOK

Minidome Kamera mit 4 megapixel und optischer zoom objektiv

VK-IPC-D241-ZAS-LI-B

### VIDEO (KAMARAS)

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Videoauflösung     | <b>4 Megapixel</b>       |
| BLC                | <b>Ja</b>                |
| HLC                | <b>Ja</b>                |
| 3D-NR              | <b>Ja</b>                |
| AGC                | <b>Ja</b>                |
| AWB                | <b>Ja</b>                |
| WDR                | <b>DWDR</b>              |
| Bilder pro Sekunde | <b>25fps</b>             |
| Video Ausgang      | <b>RJ45</b>              |
| Tag / Nacht-Modus  | <b>Farbe</b>             |
| Privacy mask       | <b>Bis 4 Zonen</b>       |
| Art des Kodex      | <b>CBR / VBR</b>         |
| Bitrate            | <b>3Kbps ~ 20480Kbps</b> |
| Kompression        | <b>H.265 / H.264</b>     |
| Main stream        | <b>4Mpx (1 ~ 25fps)</b>  |
| Sub stream         | <b>D1 (1 ~ 25fps)</b>    |
| Sub stream 2       | <b>720P (1 ~ 25fps)v</b> |
| Spiegel            | <b>On / Off</b>          |

### NETZWERKEIGENSCHAFTEN

|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| IP Verbindung            | <b>1 RJ45 (10M / 100M)</b>         |
| ONVIF                    | <b>Ja, typ G</b>                   |
| Maximale Benutzeranzahl  | <b>20 Benutzer</b>                 |
| Webbrowser               | <b>Explorer / Chrome / Firefox</b> |
| Software Managment       | <b>MOVOK (CMS)</b>                 |
| Mobile Geräte            | <b>Android / IOS (Apple)</b>       |
| Netzwerktrennung         | <b>Ja</b>                          |
| Konflikt von IP Adressen | <b>Ja</b>                          |

### NACHTSICHT

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Nachtsicht       | <b>40 m</b>                      |
| Nachtsichtmodus  | <b>Dual light (IR+Weißlicht)</b> |
| IR ON/Off        | <b>Automatisch / Manuell</b>     |
| Weiß Licht       | <b>Si</b>                        |
| Weißlichtabstand | <b>40 m</b>                      |

### ENTFERNUNG DORI

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Detektieren (Offene Linse)          | <b>62 m</b>  |
| Detektieren (Geschlossene Linse)    | <b>220 m</b> |
| Beobachten (Offene Linse)           | <b>25 m</b>  |
| Beobachten (Geschlossene Linse)     | <b>880 m</b> |
| Erkennen (Offene Linse)             | <b>12 m</b>  |
| Erkennen (Geschlossene Linse)       | <b>44 m</b>  |
| Identifizieren (Offene Linse)       | <b>6 m</b>   |
| Identifizieren (Geschlossene Linse) | <b>22 m</b>  |

### BILD

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Sensor                       | <b>CMOS ®</b>          |
| Sensorauflösung              | <b>2688 x 1520</b>     |
| Sensorgröße                  | <b>1/2.7'</b>          |
| Elektronische verschlusszeit | <b>1/3 ~ 1/100000s</b> |
| Minimale Beleuchtung         | <b>0.006Lux</b>        |
| Verhältnis S / N             | <b>Mehr als 56dB</b>   |

### STROM UND VERBRAUCH

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Stromversorgungsmodus | <b>DC</b>          |
| Spannung              | <b>12V</b>         |
| Verbrauch (w)         | <b>6.5W</b>        |
| Amperezahl            | <b>550mA</b>       |
| PoE Stromversorgung   | <b>Ja</b>          |
| PoE Typ               | <b>PoE 802.3af</b> |

### UMGEBUNG

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Betriebstemperatur    | <b>-30 °C ~ 60 °C</b> |
| Schutzart             | <b>IP67</b>           |
| Antivandalismus       | <b>IK10</b>           |
| Verwendung            | <b>Innen / Außen</b>  |
| Maximale Feuchtigkeit | <b>95%</b>            |

### MATERIAL UND ABMESSUNGEN

|              |                         |
|--------------|-------------------------|
| Abmessungen  | <b>102 x 122 (Ø) mm</b> |
| Material     | <b>Metall</b>           |
| Nettogewicht | <b>500 g</b>            |

# technical datasheet

Smart Dual  
Illumination

**Ja (schaltet bei Erkennung von  
Personen von IR auf Farbe um)**

## VIDEOANALYSE

|                                    |                                                                                                                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Erkennungsmodus                    | <b>Analyse mit der<br/>Klassifizierung<br/>Mensch/Fahrzeug/nicht<br/>motorisiertes Fahrzeug bei<br/>Linien-/Bereichsüberquerung</b> |
| Linienüberschreitung               | <b>Ja</b>                                                                                                                           |
| Intrusion                          | <b>Ja</b>                                                                                                                           |
| Bewegungserkennung                 | <b>Ja (4 Zonen)</b>                                                                                                                 |
| Klassifizierung<br>Mensch/Fahrzeug | <b>Ja</b>                                                                                                                           |
| SMD                                | <b>Ja</b>                                                                                                                           |

## LINSE

|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Linsen Typ                 | <b>Optischer Zoom<br/>(gesteuert)</b> |
| Brennweite                 | <b>2.7 mm ~ 13.5 mm</b>               |
| Maximale<br>Membranöffnung | <b>F/1.6</b>                          |
| Blickwinkel                | <b>99° ~ 28°</b>                      |

## SPEICHER

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| MicroSD-Karte    | <b>Bis zu 256Gb</b>   |
| Speichersystem   | <b>FTP / Micro SD</b> |
| Speicheranomalie | <b>Ja</b>             |

## AUDIO (KAMARAS)

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Eingebautes Mikrofon | <b>Ja</b> |
|----------------------|-----------|

Gewicht mit Verpackung

**640 g**

Farbe

**Schwarz**

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Serie          | <b>Serie 2</b>  |
| Technologie    | <b>IP</b>       |
| Art der Kamera | <b>Minidome</b> |

## ACHSE

|          |               |
|----------|---------------|
| Bewegung | <b>3-Axis</b> |
|----------|---------------|

