

MOVOK

Ip bullet Kamera mit 5 megapixel und optischer zoom objektiv

VK-IPC-B251-ZAS-LI



VIDEO (KAMARAS)

Videoauflösung	5 Megapixel
BLC	Ja
HLC	Ja
3D-NR	Ja
AGC	Ja
AWB	Ja
WDR	DWDR
Bilder pro Sekunde	25fps
Video Ausgang	RJ45
Tag / Nacht-Modus	Farbe
Privacy mask	Bis 4 Zonen
Art des Kodex	CBR / VBR
Bitrate	3Kbps ~ 20480Kbps
Kompression	H.265 / H.264
Main stream	5Mpx (1 ~ 25fps)
Sub stream	D1 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	720P (1 ~ 25fps)v
Spiegel	On / Off

NETZWERKEIGENSCHAFTEN

IP Verbindung	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Ja, typ G
Maximale Benutzeranzahl	20 Benutzer
Webbrowser	Explorer / Chrome / Firefox
Software Managment	Smart PSS / ConfigTool (beide im lokalen Netzwerk)
Mobile Geräte	Android / IOS (Apple)
Netzwerktrennung	Ja
Konflikt von IP Adressen	Ja

NACHTSICHT

Nachtsicht	50 m
Nachtsichtmodus	Dual light (IR+Weißlicht)
IR ON/Off	Automatisch / Manuell
Weißlichtabstand	50 m

ENTFERNUNG DORI

Detektieren (Offene Linse)	67 m
Detektieren (Geschlossene Linse)	235 m
Beobachten (Offene Linse)	27 m
Beobachten (Geschlossene Linse)	95 m
Erkennen (Offene Linse)	13 m
Erkennen (Geschlossene Linse)	48 m
Identifizieren (Offene Linse)	7 m
Identifizieren (Geschlossene Linse)	24 m

BILD

Sensor	CMOS ®
Sensorauflösung	2880 x 1620
Sensorgröße	1/2.7'
Elektronische verschluszeit	1/3 ~ 1/100000s
Minimale Beleuchtung	0.006Lux
Verhältnis S / N	Mehr als 56dB

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	12V
Verbrauch (w)	6.5W
Amperezahl	460mA
PoE Stromversorgung	Ja
PoE Typ	PoE 802.3af

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	244 x 77 x 76 mm
Material	Metall
Nettogewicht	780 g
Gewicht mit Verpackung	960 g
Farbe	Weiss

LINSE

Linsen Typ	Optischer Zoom (gesteuert)
Brennweite	2.7 mm ~ 13.5 mm

technical datasheet

Weiß Licht	Si
------------	-----------

Smart Dual Illumination	Ja (schaltet bei Erkennung von Personen von IR auf Farbe um)
-------------------------	---

VIDEOANALYSE

Erkennungsmodus	Analyse mit der Klassifizierung Mensch/Fahrzeug/nicht motorisiertes Fahrzeug bei Linien-/Bereichsüberquerung
-----------------	---

Linienüberschreitung	Ja
----------------------	-----------

Intrusion	Ja
-----------	-----------

Bewegungserkennung	Ja (4 Zonen)
--------------------	---------------------

Klassifizierung Mensch/Fahrzeug	Si
---------------------------------	-----------

SMD	Ja
-----	-----------

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-30 °C ~ 60 °C
--------------------	-----------------------

Schutzart	IP67
-----------	-------------

Verwendung	Innen / Außen
------------	----------------------

Maximale Feuchtigkeit	95%
-----------------------	------------

SPEICHER

MicroSD-Karte	Bis zu 256Gb
---------------	---------------------

Speichersystem	FTP / Micro SD
----------------	-----------------------

Speicheranomalie	Ja
------------------	-----------

TIOC

Licht	Weiß
-------	-------------

Maximale Membranöffnung	F/1.6
-------------------------	--------------

Blickwinkel	99° ~ 28°
-------------	------------------

TECHNISCHE DATEN UND FUNKTIONEN

Serie	Serie 2
-------	----------------

Technologie	IP
-------------	-----------

Art der Kamera	Bullet
----------------	---------------

ACHSE

Bewegung	3-Axis
----------	---------------

AUDIO (KAMARAS)

Eingebautes Mikrofon	Ja
----------------------	-----------

