



MOVOK

Ip minidome Kamera mit 5 megapixel und fixes objektiv

VK-IPC-T352-AS-TI-B

VIDEO (KAMARAS)

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Videoauflösung | 5 Megapixel |
| BLC | Ja |
| HLC | Ja |
| 3D-NR | Ja |
| AGC | Ja |
| AWB | Ja |
| WDR | WDR (120 dB) |
| Bilder pro Sekunde | 25fps |
| Video Ausgang | RJ45 |
| Tag / Nacht-Modus | Farbe |
| Privacy mask | Bis 4 Zonen |
| Art des Kodex | CBR / VBR |
| Bitrate | 3Kbps ~ 20480Kbps |
| Kompression | H.265 / H.264 |
| Main stream | 5Mpx (1 ~ 25fps) |
| Sub stream | D1 (1 ~ 25fps) |
| Sub stream 2 | 720P (1 ~ 25fps)v |
| Spiegel | On / Off |

NETZWERKEIGENSCHAFTEN

| | |
|--------------------------|------------------------------------|
| IP Verbindung | 1 RJ45 (10M / 100M) |
| ONVIF | Ja, typ G |
| Maximale Benutzeranzahl | 20 Benutzer |
| Webbrowser | Explorer / Chrome / Firefox |
| Software Management | MOVOK (CMS) |
| Mobile Geräte | Android / IOS (Apple) |
| Netzwerk trennung | Ja |
| Konflikt von IP Adressen | Ja |

STROM UND VERBRAUCH

| | |
|-----------------------|--------------|
| Stromversorgungsmodus | DC |
| Spannung | 12V |
| Verbrauch (w) | 5.5W |
| Amperezahl | 460mA |
| PoE Stromversorgung | Ja |

VIDEOANALYSE

| | |
|---------------------------------|---|
| Erkennungsmodus | Analyse mit der Klassifizierung Mensch/Fahrzeug/nicht motorisiertes Fahrzeug bei Linien-/Bereichsüberquerung |
| KI-Funktionen | Personenzählung, Heatmap, Gesichtserkennung |
| Linienüberschreitung | Ja |
| Intrusion | Ja |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Bewegungserkennung | Ja (4 Zonen) |
| Heatmap | Ja |
| Personenzähler | Ja |
| Klassifizierung Mensch/Fahrzeug | Ja |
| SMD | Ja |

BILD

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Sensor | CMOS ® |
| Sensorauflösung | 2880 x 1620 |
| Sensorgröße | 1/2.7' |
| Elektronische verschlusszeit | 1/3 ~ 1/100000s |
| Minimale Beleuchtung | 0.001Lux |

Verhältnis S / N

Mehr als 56dB

NACHTSICHT

| | |
|-------------------------|---|
| Nachtsicht | 40 m |
| Nachtsichtmodus | Dual light (IR+Weißlicht) |
| IR ON/Off | Automatisch / Manuell |
| Weiß Licht | Sí |
| Weißlichtabstand | 40 m |
| Smart Dual Illumination | Ja (schaltet bei Erkennung von Personen von IR auf Farbe um) |

UMGEBUNG

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Betriebstemperatur | -30 °C ~ 60 °C |
| Schutzart | IP67 |
| Verwendung | Innen / Außen |
| Maximale Feuchtigkeit | 95% |

technical datasheet

| | |
|---------------------------------|---|
| PoE Typ | PoE 802.3af |
| MATERIAL UND ABMESSUNGEN | |
| Abmessungen | 110 x 122 (Ø) mm |
| Material | Metall |
| Nettogewicht | 610 g |
| Gewicht mit Verpackung | 740 g |
| Farbe | Schwarz |
| LINSE | |
| Linsen Typ | Fixes |
| Brennweite | 2.8 mm |
| Maximale Membranöffnung | F/1.6 |
| Blickwinkel | 111° |
| AUDIO (KAMARAS) | |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Eingebauter Lautsprecher | Ja |
| Audiokomprimierung | G.711A / G.711U / G.726 / G.726ASF |
| TIOC | |
| Sirene | Ja |
| Licht | Licht blau/rot |

ENTFERNUNG DORI

| | |
|----------------|-------------|
| Detektieren | 60 |
| Beobachten | 24 m |
| Erkennen | 12 m |
| Identifizieren | 6 m |

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

| | |
|----------------|-----------------|
| Serie | Serie 3 |
| Technologie | IP |
| Art der Kamera | Minidome |

SPEICHER

| | |
|------------------|-----------------------|
| MicroSD-Karte | Bis zu 256Gb |
| Speichersystem | FTP / Micro SD |
| Speicheranomalie | Ja |

ACHSE

| | |
|----------|---------------|
| Bewegung | 3-Axis |
|----------|---------------|

