

# MOVOK

Ip bullet Kamera mit 8 megapixel und fixes objektiv

VK-IPC-B382-AS-TI



## VIDEO (KAMARAS)

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Videoauflösung     | 8 Megapixel       |
| BLC                | Ja                |
| HLC                | Ja                |
| 3D-NR              | Ja                |
| AGC                | Ja                |
| AWB                | Ja                |
| WDR                | WDR (120 dB)      |
| Bilder pro Sekunde | 25fps             |
| Video Ausgang      | RJ45              |
| Tag / Nacht-Modus  | Farbe             |
| Privacy mask       | Bis 4 Zonen       |
| Art des Kodex      | CBR / VBR         |
| Bitrate            | 3Kbps ~ 20480Kbps |
| Kompression        | H.265 / H.264     |
| Main stream        | 4K (1 ~ 25fps)    |
| Sub stream         | D1 (1 ~ 25fps)    |
| Sub stream 2       | 720P (1 ~ 25fps)v |
| Spiegel            | On / Off          |

## NETZWERKEIGENSCHAFTEN

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| IP Verbindung            | 1 RJ45 (10M / 100M)         |
| ONVIF                    | Ja, typ G                   |
| Maximale Benutzeranzahl  | 20 Benutzer                 |
| Webbrowser               | Explorer / Chrome / Firefox |
| Software Managment       | MOVOK (CMS)                 |
| Mobile Geräte            | Android / IOS (Apple)       |
| Netzwerktennung          | Ja                          |
| Konflikt von IP Adressen | Ja                          |

## NACHTSICHT

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Nachtsicht       | 50 m                      |
| Nachtsichtmodus  | Dual light (IR+Weißlicht) |
| IR ON/Off        | Automatisch / Manuell     |
| Weißlichtabstand | 50 m                      |
| Weiß Licht       | Si                        |

## VIDEOANALYSE

|                                 |                                                                                                              |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Erkennungsmodus                 | Analyse mit der Klassifizierung Mensch/Fahrzeug/nicht motorisiertes Fahrzeug bei Linien-/Bereichsüberquerung |
| KI-Funktionen                   | Personenzählung, Heatmap, Gesichtserkennung                                                                  |
| Linienüberschreitung            | Ja                                                                                                           |
| Intrusion                       | Ja                                                                                                           |
| Gesichtserkennung               | Ja                                                                                                           |
| Bewegungserkennung              | Ja (4 Zonen)                                                                                                 |
| Heatmap                         | Ja                                                                                                           |
| Personenzähler                  | Ja                                                                                                           |
| Klassifizierung Mensch/Fahrzeug | Si                                                                                                           |
| SMD                             | Ja                                                                                                           |

## BILD

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| Sensor                       | CMOS ®                           |
| Sensorauflösung              | 3840 x 2160                      |
| Sensorgröße                  | 1/2.7'                           |
| Elektronische verschlusszeit | 1/3 ~ 1/1000000s                 |
| Minimale Beleuchtung         | Color: 0.007Lux / B/W: 0.0007Lux |
| Verhältnis S / N             | Mehr als 56dB                    |

## STROM UND VERBRAUCH

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Stromversorgungsmodus | DC          |
| Spannung              | 12V         |
| Verbrauch (w)         | 5.2W        |
| Amperezahl            | 440mA       |
| PoE Stromversorgung   | Ja          |
| PoE Typ               | PoE 802.3af |

## LINSE

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Linsen Typ              | Fixes  |
| Brennweite              | 2.8 mm |
| Maximale Membranöffnung | F/1.6  |
| Blickwinkel             | 107°   |

# technical datasheet

|                         |                                                              |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Smart Dual Illumination | Ja (schaltet bei Erkennung von Personen von IR auf Farbe um) |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|

## MATERIAL UND ABMESSUNGEN

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Abmessungen            | 224 x 77 x 76 mm |
| Material               | Metall           |
| Nettogewicht           | 740 g            |
| Gewicht mit Verpackung | 890 g            |
| Farbe                  | Weiss            |

## ENTFERNUNG DORI

|                |      |
|----------------|------|
| Detektieren    | 82 m |
| Beobachten     | 32 m |
| Erkennen       | 16 m |
| Identifizieren | 8 m  |

## AUDIO (KAMARAS)

|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| Eingebautes Mikrofon     | Ja                                 |
| Eingebauter Lautsprecher | Ja                                 |
| Audiokomprimierung       | G.711A / G.711U / G.726 / G.726ASF |

## TIOC

|        |                |
|--------|----------------|
| Sirene | Ja             |
| Licht  | Licht blau/rot |

## UMGEBUNG

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Betriebstemperatur    | -30 °C ~ 60 °C |
| Schutzart             | IP67           |
| Verwendung            | Innen / Außen  |
| Maximale Feuchtigkeit | 95%            |

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

|                |         |
|----------------|---------|
| Serie          | Serie 3 |
| Technologie    | IP      |
| Art der Kamera | Bullet  |

## SPEICHER

|                  |                |
|------------------|----------------|
| MicroSD-Karte    | Bis zu 256Gb   |
| Speichersystem   | FTP / Micro SD |
| Speicheranomalie | Ja             |

## ACHSE

|          |        |
|----------|--------|
| Bewegung | 3-Axis |
|----------|--------|

