technical datasheet

MOVOK

Minidome Kamera mit 5 megapixel und optischer zoom objektiv

VK-IPC-T352-ZAS-TI

VIDEO (KAMARAS)

Videoauflösung	**5 Megapixel**
BLC	**Ja**
HLC	**Ja**
3D-NR	**Ja**
AGC	**Ja**
AWB	**Ja**
WDR	**WDR (120 dB)**
Bilder pro Sekunde	**25fps**
Video Ausgang	**RJ45**
Tag / Nacht-Modus	**Farbe**
Privacy mask	**Bis 4 Zonen**
Art des Kodex	**CBR / VBR**
Bitrate	**3Kbps ~ 20480Kbps**
Kompression	**H.265 / H.264**
Main stream	**5Mpx (1 ~ 25fps)**
Sub stream	**D1 (1 ~ 25fps)**
Sub stream 2	**720P (1 ~ 25fps)v**
Spiegel	**On / Off**

ENTFERNUNG DORI

Detektieren (Offene Linse)	**67 m**
Detektieren (Geschlossene Linse)	**228 m**
Beobachten (Offene Linse)	**27 m**
Beobachten (Geschlossene Linse)	**91 m**
Erkennen (Offene Linse)	**13 m**
Erkennen (Geschlossene Linse)	**46 m**
Identifizieren (Offene Linse)	**7 m**
Identifizieren (Geschlossene Linse)	**23 m**

BILD

Sensor	**CMOS ®**
Sensorauflösung	**2880 x 1620**
Sensorgröße	**1/2.7'**
Elektronische verschlusszeit	**1/3 ~ 1/100000s**
Minimale Beleuchtung	**0.001Lux**

VIDEOANALYSE

Erkennungsmodus	**Analyse mit der Klassifizierung Mensch/Fahrzeug/nicht motorisiertes Fahrzeug bei Linien-/Bereichsüberquerung**
KI-Funktionen	**Personenzählung, Heatmap, Gesichtserkennung**
Linienüberschreitung	**Ja**
Intrusion	**Ja**
Gesichtserkennung	**Ja**
Bewegungserkennung	**Ja (4 Zonen)**
Heatmap	**Ja**
Personenzähler	**Ja**
Klassifizierung Mensch/Fahrzeug	**Sí**
SMD	**Ja**

NETZWERKEIGENSCHAFTEN

IP Verbindung	**1 RJ45 (10M / 100M)**
ONVIF	**Ja, typ G**
Maximale Benutzeranzahl	**20 Benutzer**
Webbrowser	**Explorer / Chrome / Firefox**
Software Managment	**MOVOK (CMS)**
Mobile Geräte	**Android / IOS (Apple)**
Netzwerktrennung	**Ja**
Konflikt von IP Adressen	**Ja**

NACHTSICHT

Nachtsicht	**40 m**
Nachtsichtmodus	**Dual light (IR+Weißlicht)**
IR ON/Off	**Automatisch / Manuell**
Weißlichtabstand	**40 m**
Weiß Licht	**Sí**
Smart Dual Illumination	**Ja (schaltet bei Erkennung von Personen von IR auf Farbe um)**

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	**110 x 122 (Ø) mm**
Material	**Metall**

technical datasheet

Verhältnis S / N	**Mehr als 56dB**

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	**DC**
Spannung	**12V**
Verbrauch (w)	**6.5W**
Amperezahl	**550mA**
PoE Stromversorgung	**Ja**
PoE Typ	**PoE 802.3af**

LINSE

Linsen Typ	**Optischer Zoom (gesteuert)**
Brennweite	**2.7 mm ~ 13.5 mm**
Maximale Membranöffnung	**F/1.6**
Blickwinkel	**99° ~ 28°**

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie	**Serie 3**
Technologie	**IP**
Art der Kamera	**Minidome**

SPEICHER

MicroSD-Karte	**Bis zu 256Gb**
Speichersystem	**FTP / Micro SD**
Speicheranomalie	**Ja**

Nettogewicht	**640 g**
Gewicht mit Verpackung	**780 g**
Farbe	**Weiss**

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	**-30 °C ~ 60 °C**
Schutzart	**IP67**
Verwendung	**Innen / Außen**
Maximale Feuchtigkeit	**95%**

AUDIO (KAMARAS)

Eingebautes Mikrofon	**Ja**
Eingebauter Lautsprecher	**Ja**
Audiokomprimierung	**G.711A / G.711U / G.726 / G.726ASF**

TIOC

Sirene	**Ja**
Licht	**Licht blau/rot**

ACHSE

Bewegung	**3-Axis**