## technical datasheet



## MOVOK

Minidome Kamera mit 8 megapixel und optischer zoom objektiv

VK-IPC-T382-ZAS-TI-B

Sensorauflösung

Sensorgröße

Elektronische

verschlusszeit

Videoauflösung	8 Megapixel
BLC	Ja
HLC	Ja
3D-NR	Ja
AGC	Ja
AWB	Ja
WDR	WDR (120 dB)
Bilder pro Sekunde	25fps
Video Ausgang	RJ45
Tag / Nacht-Modus	Farbe
Privacy mask	Bis 4 Zonen
Art des Kodex	CBR / VBR
Bitrate	3Kbps ~ 20480Kbps
Kompression	H.265 / H.264
Main stream	4K (1 ~ 25fps)
Sub stream	D1 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	720P (1 ~ 25fps)v
Spiegel	On / Off
ENTFERNUNG DORI	
Detektieren (Offene Linse)	80 m
Detektieren (Geschlossene Linse)	290 m
Beobachten (Offene Linse)	32 m
Beobachten (Geschlossene Linse)	115 m
Erkennen (Offene Linse)	16
Erkennen (Geschlossene Linse)	58 m
Identifizieren (Offene Linse)	8 m
Identifizieren (Geschlossene Linse	29 m
BILD	
Sensor	CMOS ®

## VIDEOANALYSE

Illumination

Abmessungen

Material

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

3840 x 2160

1/3 ~ 1/100000s

1/2.7'

VIDEOANALYSE	
Erkennungsmodus	Analyse mit der Klassifizierung Mensch/Fahrzeug/nicht motorisiertes Fahrzeug bei Linien-/Bereichsüberquerung
KI-Funktionen	Personenzählung, Heatmap, Gesichtserkennung
Linienüberschreitung	Ja
Intrusion	Ja
Gesichtserkennung	Ja
Bewegungserkennung	Ja (4 Zonen)
Heatmap	Ja
Personenzähler	Ja
Klassifizierung Mensch/Fahrzeug	Ja
SMD	Ja
NETZWERKEIGENSCH <i>A</i>	AFTEN
IP Verbindung	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Ja, typ G
Maximale Benutzeranza	ahl <b>20 Benutzer</b>
Webbrowser	Explorer / Chrome / Firefox
Software Managment	MOVOK (CMS)
Mobile Geräte	Android / IOS (Apple)
Netzwerktrennung	Ja
Konflikt von IP Adresser	Ja
NACHTSICHT	
Nachtsicht	40 m
Nachtsichtmodus	Dual light (IR+Weißlicht)
IR ON/Off	Automatisch / Manuell
Weiß Licht	Sí
Weißlichtabstand	40 m
Smart Dual <b>J</b>	a (schaltet bei Erkennung von

Personen von IR auf Farbe um)

110 x 122 (Ø) mm

Metall

## technical datasheet

Color: 0.007Lux / B/W: 0.0007Lux	Minimale Beleuchtung
Mehr als 56dB	Verhältnis S / N
	STROM UND VERBRAUCH
DC	Stromversorgungsmodus
12V	Spannung
6.2W	Verbrauch (w)
520mA	Amperezahl
Ja	PoE Stromversorgung
PoE 802.3af	РоЕ Тур
	LINSE
Optischer Zoom (gesteuert)	Linsen Typ
2.7 mm ~ 13.5 mm	Brennweite
F/1.6	Maximale Membranöffnung
109° ~ 30°	Blickwinkel
1	ALLGEMEINE INFORMATIONE
Serie 3	Serie
IP	Technologie
Minidome	Art der Kamera
	SPEICHER
	MicroSD-Karte
Bis zu 256Gb	MICIOSD-Karte
Bis zu 256Gb FTP / Micro SD	Speichersystem

Nettogewicht	640 g
Gewicht mit Verpackung	780 g
Farbe	Schwarz
UMGEBUNG	
Betriebstemperatur	-30 °C ~ 60 °C
Schutzart	IP67
Verwendung	Innen / Außen
Maximale Feuchtigkeit	95%
AUDIO (KAMARAS)	
Eingebautes Mikrofon	Ja
Eingebauter Lautsprecher	Ja
Audiokomprimierung	G.711A / G.711U / G.726 / G.726ASF
TIOC	
Sirene	Ja
Licht	Licht blau/rot
ACHSE	

