



MOVOK

Minidome Kamera mit 8 megapixel und optischer zoom objektiv

VK-IPC-T382-ZAS-TI-B

VIDEO (KAMARAS)

Videoauflösung	8 Megapixel
BLC	Ja
HLC	Ja
3D-NR	Ja
AGC	Ja
AWB	Ja
WDR	WDR (120 dB)
Bilder pro Sekunde	25fps
Video Ausgang	RJ45
Tag / Nacht-Modus	Farbe
Privacy mask	Bis 4 Zonen
Art des Kodex	CBR / VBR
Bitrate	3Kbps ~ 20480Kbps
Kompression	H.265 / H.264
Main stream	4K (1 ~ 25fps)
Sub stream	D1 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	720P (1 ~ 25fps)v
Spiegel	On / Off

ENTFERNUNG DORI

Detektieren (Offene Linse)	80 m
Detektieren (Geschlossene Linse)	290 m
Beobachten (Offene Linse)	32 m
Beobachten (Geschlossene Linse)	115 m
Erkennen (Offene Linse)	16
Erkennen (Geschlossene Linse)	58 m
Identifizieren (Offene Linse)	8 m
Identifizieren (Geschlossene Linse)	29 m

BILD

Sensor	CMOS ®
Sensorauflösung	3840 x 2160
Sensorgröße	1/2.7'
Elektronische verschlusszeit	1/3 ~ 1/100000s

VIDEOANALYSE

Erkennungsmodus	Analyse mit der Klassifizierung Mensch/Fahrzeug/nicht motorisiertes Fahrzeug bei Linien-/Bereichsüberquerung
KI-Funktionen	Personenzählung, Heatmap, Gesichtserkennung
Linienüberschreitung	Ja
Intrusion	Ja
Gesichtserkennung	Ja
Bewegungserkennung	Ja (4 Zonen)
Heatmap	Ja
Personenzähler	Ja
Klassifizierung Mensch/Fahrzeug	Ja
SMD	Ja

NETZWERKEIGENSCHAFTEN

IP Verbindung	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Ja, typ G
Maximale Benutzeranzahl	20 Benutzer
Webbrowser	Explorer / Chrome / Firefox
Software Management	MOVOK (CMS)
Mobile Geräte	Android / IOS (Apple)
Netzwerk trennung	Ja
Konflikt von IP Adressen	Ja

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	12V
Verbrauch (w)	6.2W
Amperezahl	520mA
PoE Stromversorgung	Ja
PoE Typ	PoE 802.3af

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	110 x 122 (Ø) mm
Material	Metall
Nettogewicht	640 g

technical datasheet

Minimale Beleuchtung	Color: 0.007Lux / B/W: 0.0007Lux	Gewicht mit Verpackung	780 g
Verhältnis S / N	Mehr als 56dB	Farbe	Schwarz
NACHTSICHT			
Nachtsicht	40 m	LINSE	Optischer Zoom (gesteuert)
Nachtsichtmodus	Dual light (IR+Weißlicht)	Brennweite	2.7 mm ~ 13.5 mm
IR ON/Off	Automatisch / Manuell	Maximale Membranöffnung	F/1.6
Weiße Licht	Sí	Blickwinkel	109° ~ 30°
Weiße Lichtabstand	40 m	AUDIO (KAMARAS)	
Smart Dual Illumination	Ja (schaltet bei Erkennung von Personen von IR auf Farbe um)	Eingebautes Mikrofon	Ja
UMGEBUNG			
Betriebstemperatur	-30 °C ~ 60 °C	Eingebauter Lautsprecher	Ja
Schutzart	IP67	Audiokomprimierung	G.711A / G.711U / G.726 / G.726ASF
Verwendung	Innen / Außen	TIOC	
Maximale Feuchtigkeit	95%	Sirene	Ja
ALLGEMEINE INFORMATIONEN			
Serie	Serie 3	Licht	Licht blau/rot
Technologie	IP	ACHSE	
Art der Kamera	Minidome	Bewegung	3-Axis
SPEICHER			
MicroSD-Karte	Bis zu 256Gb	 A black, dome-shaped IP camera with the brand name 'MOVOK' printed on the top. It features a large central lens and two smaller circular lights on either side of the lens. The camera is shown from a slightly elevated angle, highlighting its compact and modern design.	
Speichersystem	FTP / Micro SD		
Speicheranomalie	Ja		