



MOVOK

Minidome Kamera mit 8 megapixel und optischer zoom objektiv

VK-IPC-D581-ZAS-LI

VIDEO (KAMARAS)

Videoauflösung	8 Megapixel
BLC	Ja
HLC	Ja
3D-NR	Ja
AGC	Ja
AWB	Ja
WDR	WDR (140 dB)
Bilder pro Sekunde	25fps
Video Ausgang	RJ45
Tag / Nacht-Modus	Farbe
Art des Kodex	CBR / VBR
Bitrate	3Kbps ~ 16384Kbps
Kompression	H.265 / H.264
Main stream	4K (1 ~ 25fps)
Sub stream	D1 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	1080P (1 ~ 25fps)
Spiegel	On / Off

VIDEOANALYSE

Erkennungsmodus	Analyse mit der Klassifizierung Mensch/Fahrzeug/nicht motorisiertes Fahrzeug bei Linien-/Bereichsüberquerung
KI-Funktionen	Personenzählung, Heatmap, Gesichtserkennung mit Metadaten
Linienüberschreitung	Ja
Intrusion	Ja
Gesichtserkennung	Ja
Bewegungserkennung	Ja (4 Zonen)
Verlassenes Objekt	Ja
Verlorenes Objekt	Ja
Heatmap	Ja
Personenzähler	Ja
Herumlungernder Nachweis	Ja

ENTFERNUNG DORI

Detektieren (Offene Linse)	80 m
Detektieren (Geschlossene Linse)	290 m
Beobachten (Offene Linse)	32 m
Beobachten (Geschlossene Linse)	115 m
Erkennen (Offene Linse)	16
Erkennen (Geschlossene Linse)	58 m
Identifizieren (Offene Linse)	8 m
Identifizieren (Geschlossene Linse)	29 m

NETZWERKEIGENSCHAFTEN

IP Verbindung	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Ja, typ G
Maximale Benutzeranzahl	16
Webbrowser	Explorer / Chrome / Firefox
Software Managment	MOVOK (CMS)
Mobile Geräte	Android / IOS (Apple)
Netzwerktrennung	Ja
Konflikt von IP Adressen	Ja

BILD

Sensor	CMOS ®
Sensorauflösung	3840 x 2160
Sensorgröße	1/1.8'
Elektronische verschlusszeit	1/3 ~ 1/100000s
Minimale Beleuchtung	Color: 0.008Lux / B/W: 0.0004Lux
Verhältnis S / N	Mehr als 56dB

NACHTSICHT

Nachtsicht	40 m
Nachtsichtmodus	Dual light (IR+Weißlicht)
IR ON/Off	Automatisch / Manuell
Weiß Licht	Si
Weißlichtabstand	40 m
Smart Dual Illumination	Ja (schaltet bei Erkennung von Personen von IR auf Farbe um)

technical datasheet

Klassifizierung	Ja
Mensch/Fahrzeug	

Detección de parking	Ja
----------------------	-----------

SMD	Ja
-----	-----------

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
-----------------------	-----------

Spannung	12V
----------	------------

Verbrauch (w)	6.2W
---------------	-------------

Amperezahl	520mA
------------	--------------

PoE Stromversorgung	Ja
---------------------	-----------

PoE Typ	PoE 802.3af
---------	--------------------

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-30 °C ~ 60 °C
--------------------	-----------------------

Schutzart	IP67
-----------	-------------

Antivandalismus	IK10
-----------------	-------------

Verwendung	Innen / Außen
------------	----------------------

Maximale Feuchtigkeit	95%
-----------------------	------------

AUDIO (KAMARAS)

Eingebautes Mikrofon	Ja
----------------------	-----------

Audio Eingang	1 Eingang
---------------	------------------

Eingebauter Lautsprecher	Ja
--------------------------	-----------

Audiokomprimierung	G.711A / G.711U / G.726 / G.726ASF
--------------------	---

Audioausgabe	1
--------------	----------

LINSE

Linsen Typ	Optischer Zoom (gesteuert)
------------	-----------------------------------

Brennweite	2.7 mm ~ 13.5 mm
------------	-------------------------

Maximale Membranöffnung	F/1.6
-------------------------	--------------

Blickwinkel	109° ~ 30°
-------------	-------------------

SPEICHER

MicroSD-Karte	Bis zu 256Gb
---------------	---------------------

Speichersystem	FTP / Micro SD
----------------	-----------------------

Speicheranomalie	Ja
------------------	-----------

TIOC

Sirene	Ja
--------	-----------

Licht	Ja
-------	-----------

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	102 x 122 (Ø) mm
-------------	-------------------------

Material	Metall
----------	---------------

Nettogewicht	570 g
--------------	--------------

Gewicht mit Verpackung	690 g
------------------------	--------------

Farbe	Weiss
-------	--------------

METADATEN

Gesicht	Ja
---------	-----------

Fahrzeug	Ja
----------	-----------

Menschlicher Körper	Ja
---------------------	-----------

Nicht motorisiertes Fahrzeug	Ja
------------------------------	-----------

Suche AI (artificial intelligence)	Ermöglicht die Suche nach Metadaten
------------------------------------	--

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie	Serie 5
-------	----------------

Technologie	IP
-------------	-----------

Art der Kamera	Minidome
----------------	-----------------

EINGÄNGE/AUSGÄNGE (KAMARAS)

Alarm	1 Eingang / 1 Ausgang
-------	------------------------------

RS485	1 Eingang
-------	------------------

ACHSE

Bewegung	3-Axis
----------	---------------

