technical datasheet





Minidome Kamera mit 5 megapixel und optischer zoom objektiv

IPC-HDW2541T-ZS-S2

VIDEO (KAMARAS)	
Videoauflösung	5 Megapixel
BLC	Ja
HLC	Ja
3D-NR	Ja
AGC	Ja
AWB	Ja
WDR	WDR (120 dB)
Bilder pro Sekunde	20fps
Video Ausgang	RJ45
Tag / Nacht- Modus	Farbe
Privacy mask	Bis 4 Zonen
Art des Kodex	CBR / VBR
Bitrate H.264: 32Kbp	os ~ 8192Kbps / H.265: 12Kbps ~ 8192Kbps
Kompression	H.265 / H.264
Main stream 5Mpx (1 ~ 201	fps) / 4Mpx (1 ~ 25fps)
Sub stream	704 × 576
Wasserzeichen	Ja
Spiegel	On / Off
ENTFERNUNG DORI	
Detektieren (Offene Linse)	64 m
Detektieren (Geschlossene Linse)	210 m
Beobachten (Offene Linse)	26 m
Beobachten (Geschlossene Linse)	84 m
Erkennen (Offene Linse)	13 m
Erkennen (Geschlossene Linse)	42 m
Identifizieren (Offene Linse)	6 m
Identifizieren (Geschlossene Linse) 21 m
BILD	
Sensor	CMOS ®
Sensorauflösung	2960 x 1668

IP Verbindung	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Ja, typ S, G und T
Maximale Benutzeranzahl	20 Benutzer
Webbrowser	Explorer / Chrome / Firefox
Software Managment	Smart PSS Lite / DSS / DMSS
Mobile Geräte	Android / IOS (Apple)
Netzwerktrennung	Ja
Konflikt von IP Adressen	Ja
Onlinesicherheit	Ja

VIDEOANALYSE

Erkennungsmodus	Analytik mit Personen- /Fahrzeugklassifizierung bei Linien-/Bereichsübergängen
Linienüberschreitung	Ja
Intrusion	Ja
Bewegungserkennung	Ja (4 Zonen)
Audioerkennung	Ja
Video Tamper	Sí
Klassifizierung Mensch/Fahrzeug	Ja
SMD PLUS	Ја

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	12V
Verbrauch (w)	6.2W
Amperezahl	520mA
PoE Stromversorgung	Ja
РоЕ Тур	PoE 802.3af

LINSE

Linsen Typ	Optischer Zoom (gesteuert)
Brennweite	2.7 mm ~ 13.5 mm
Maximale Membranöffnung	F/1.5
Blickwinkel	113°–31°

technical datasheet

Elektronische verschlusszeit	1/3 ~ 1/100000s	Minima Fokuse
Minimale Beleuchtung	Color: 0.007Lux / B/W: 0.0007Lux	UMGEE
Verhältnis S / N	Mehr als 56dB	Betrieb
		Schutza
NACHTSICHT		Verwer
Nachtsicht	40 m	Maxima
Nachtsichtmodus	IR	T Tax TT T
Anzahl der LEDs	2	SPEICH
IR ON/Off	Automatisch / Manuell	MicroSI
Starlight	Ja	Speiche
		Speiche
MATERIAL UND ABMESSU	NGEN	

Abmessungen	108.3 x 122 (Ø) mm
Material	Metall
Nettogewicht	680 g
Gewicht mit Verpackung	860 g
Farbe	Weiss

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie	Wiz Sense
Technologie	IP
Art der Kamera	Minidome
SYSTEM (KAMERAS)	

RAM Speicher	256 MB
ROM Speicher	128 MB

800mm	Minimale Fokusentfernung
	UMGEBUNG
-30 °C ~ 60 °C	Betriebstemperatur
IP67	Schutzart
Innen / Außen	Verwendung
95%	Maximale Feuchtigkeit
	SPEICHER
Bis zu 256Gb	MicroSD-Karte
NAS / FTP / SFTP / Micro SD	Speichersystem
Ja	Speicheranomalie
	AUDIO (KAMARAS)
Ja	Eingebautes Mikrofon

ACHSE

Bewegung 3-Axis

Audiokomprimierung G.711A / G.711U / G.726 / PCM

