technical datasheet

Ip bullet Kamera mit 6 megapixel und fixes objektiv

IPC-HFW2649S-S-IL

VIDEO (KAMARAS)

Videoauflösung	**6 Megapixel**
BLC	**Ja**
HLC	**Ja**
3D-NR	**Ja**
AGC	**Ja**
AWB	**Ja**
WDR	**WDR (120 dB)**
Bilder pro Sekunde	**20fps**
Video Ausgang	**RJ45**
Tag / Nacht-Modus	**Farbe**
Privacy mask	**Bis 4 Zonen**
Art des Kodex	**CBR / VBR**
Bitrate	**H.264: 32Kbps ~ 8192Kbps / H.265: 12Kbps ~ 8192Kbps**
Kompression	**H.265 / H.264**
Main stream	**6Mpx (1~20fps) / 4Mpx (1 ~ 25fps)**
Sub stream	**704 × 576**
Wasserzeichen	**Ja**
Spiegel	**On / Off**

NETZWERKEIGENSCHAFTEN

IP Verbindung	**1 RJ45 (10M / 100M)**
ONVIF	**Ja, typ S, G und T**
Maximale Benutzeranzahl	**20 Benutzer**
Webbrowser	**Explorer / Chrome / Firefox**
Software Managment	**Smart PSS Lite / DSS / DMSS**
Mobile Geräte	**Android / IOS (Apple)**
Netzwerktrennung	**Ja**
Konflikt von IP Adressen	**Ja**

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	**DC**
Spannung	**12V**
Verbrauch (w)	**4.4W**

NACHTSICHT

Nachtsicht	**30 m**
Nachtsichtmodus	**Dual light (IR+Weißlicht)**
Anzahl der LEDs	**1**
IR ON/Off	**Automatisch / Manuell**
Starlight	**Ja**
Weißlichtabstand	**30 m**
Weiß Licht	**1**
Smart Dual Illumination	**Ja (schaltet bei Erkennung von Personen von IR auf Farbe um)**

BILD

Sensor	**CMOS ®**
Sensorauflösung	**3288 x 1820**
Sensorgröße	**1/2.7'**
Elektronische verschlusszeit	**1/3 ~ 1/100000s**
Minimale Beleuchtung	**Color: 0.007Lux / B/W: 0.0007Lux**
Verhältnis S / N	**Mehr als 56dB**

VIDEOANALYSE

Erkennungsmodus	**Analytik mit Personen-/Fahrzeugklassifizierung bei Linien-/Bereichsübergängen**
Linienüberschreitung	**Ja**
Intrusion	**Ja**
Bewegungserkennung	**Ja (4 Zonen)**
Klassifizierung Mensch/Fahrzeug	**Sí**
SMD PLUS	**Ja**

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	**169.8 x 70 (Ø) mm**
Material	**Metall**
Nettogewicht	**470 g**
Gewicht mit Verpackung	**590 g**
Farbe	**Weiss**

ENTFERNUNG DORI

Detektieren	**61 m**

technical datasheet

Amperezahl	**370mA**
PoE Stromversorgung	**Ja**
PoE Typ	**PoE 802.3af**

LINSE

Linsen Typ	**Fixes**
Brennweite	**2.8 mm**
Maximale Membranöffnung	**F/1.6**
Blickwinkel	**112°**
Minimale Fokusentfernung	**1000mm**

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	**-40 °C ~ 60 °C**
Schutzart	**IP67**
Verwendung	**Innen / Außen**
Maximale Feuchtigkeit	**95%**

SPEICHER

MicroSD-Karte	**Bis zu 256Gb**
Speichersystem	**NAS / FTP / SFTP / Micro SD**
Speicheranomalie	**Ja**

SYSTEM (KAMERAS)

RAM Speicher	**256 MB**
ROM Speicher	**128 MB**

Beobachten	**25 m**
Erkennen	**12 m**
Identifizieren	**6 m**

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie	**Wiz Sense**
Technologie	**IP**
Art der Kamera	**Bullet**

AUDIO (KAMARAS)

Eingebautes Mikrofon	**Ja**
Audiokomprimierung	**G.711A / G.711U / G.726 / PCM**

ACHSE

Bewegung	**3-Axis**