



HIKVISION®

IP Panorama-Kamera mit 8 megapixel und fixes objektiv

DS-2CD2387G2P-LSU/SL-B

VIDEO (KAMARAS)

Videoauflösung	8 Megapixel
BLC	Ja
HLC	Ja
3D-NR	Ja
AGC	Ja
AWB	Ja
WDR	WDR (130 dB)
Bilder pro Sekunde	15fps@5120 x 1440
Video Ausgang	RJ45
Tag / Nacht-Modus	Automatisch / Manuell
Privacy mask	Bis 8 Zonen
Art des Kodex	CBR / VBR
Bitrate	32Kbps ~ 16Mbps
Kompression	H.265+ / H.265 / H.264
Main stream	5120 x 1440 (12.5fps WDR ON) / 5120 x 1440 (20fps WDR OFF)
Sub stream	1920 x 536 / 960 x 272 (12.5fps WDR ON) / 1920 x 536 / 960 x 272 (20fps WDR OFF)
Wasserzeichen	Ja
Anti Flimmern	Ja

AUDIO (KAMARAS)

Eingebautes Mikrofon	Ja
Audio Eingang	1 Eingang
Eingebauter Lautsprecher	Ja
Audiokomprimierung	G.711 / G.722.1 / G.726 / AAC / MP2L2 / MP3 / PCM
Rauschfilter	SI
Abtastfrequenz	8 kHz 16 kHz 32 kHz 44.1 kHz 48 kHz
Bit rate	64 Kbps (G.711A / G.711U) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (AAC) / 32 ~ 192 Kbps (MP2L2) / 8 ~ 320 Kbps (MP3)
Audioausgabe	1

STROM UND VERBRAUCH

NETZWERKEIGENSCHAFTEN

IP Verbindung	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Ja, typ S, G und T
Maximale Benutzeranzahl	Bis 32 Benutzer
Passwortschutz	Ja
Webbrowser	Explorer / Chrome / Firefox
Software Managment	iVMS-4200 / Hik-Connect / Hik-Central
Mobile Geräte	Android / IOS (Apple)
Live Simultanansicht	Bis zu 6 Kanäle
IP Adressenfilter	Ja

BILD

Sensor	CMOS ®
Sensorauflösung	5120 x 1440
Sensorgroße	2 x 1/1.8'
Elektronische verschlusszeit	1/3 ~ 1/100000s
Minimale Beleuchtung	0.0005Lux
Verhältnis S / N	Más de 52dB

VIDEOANALYSE

Erkennungsmodus	Analytik mit Personen-/Fahrzeugklassifizierung bei Linien-/Bereichsübergängen
Szenenwechsel	Ja
Linienüberschreitung	Ja
Intrusion	Ja
Bewegungserkennung	Ja
Klassifizierung Mensch/Fahrzeug	Ja

NACHTSICHT

Nachtsicht	30 m
Nachtsichtmodus	Weißlicht
Full Color	Ja
Weiß Licht	2

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-30 °C ~ 60 °C
--------------------	----------------

technical datasheet

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	12V
Verbrauch (w)	10.5W
Amperezahl	880mA
PoE Stromversorgung	Ja
PoE Typ	PoE 802.3af

LINSE

Linsen Typ	Fixes
Brennweite	4 mm
Maximale Membranöffnung	F/1.0
Blickwinkel	180°
Minimale Fokussentfernung	3600mm

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	155.3 x 155 (Ø) mm
Material	Metall
Nettogewicht	1110 g
Gewicht mit Verpackung	1900 g

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie	ColorVu
Technologie	IP
Art der Kamera	Panorama

TIOC

Sirene	Ja
Licht	Weiß

SYSTEM (KAMERAS)

Reset Taste	Ja
-------------	-----------

Schutzart	IP67
Verwendung	Innen / Außen
Maximale Feuchtigkeit	95%

ENTFERNUNG DORI

Detektieren	77 m
Beobachten	30 m
Erkennen	15 m
Identifizieren	7 m

SPEICHER

MicroSD-Karte	Bis zu 512Gb
Speichersystem	NAS / FTP / Micro SD
ANR (Redundante Aufnahme in SD)	Sí

ACHSE

Bewegung	3-Axis
----------	---------------

EINGÄNGE/AUSGÄNGE (KAMERAS)

Alarm	1 Eingang / 1 Ausgang
-------	------------------------------

