



# MOVOK

Ip minidome Kamera mit 8 megapixel und fixes objektiv

VK-IPC-T181-AS-L

## VIDEO (KAMARAS)

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Videoauflösung     | 8 Megapixel           |
| BLC                | Ja                    |
| HLC                | Ja                    |
| 3D-NR              | Ja                    |
| AGC                | Ja                    |
| AWB                | Ja                    |
| WDR                | DWDR                  |
| Bilder pro Sekunde | 20fps                 |
| Video Ausgang      | RJ45                  |
| Tag / Nacht-Modus  | Automatisch / Manuell |
| Privacy mask       | Bis 4 Zonen           |
| Art des Kodex      | CBR / VBR             |
| Bitrate            | 3Kbps ~ 20480Kbps     |
| Kompression        | H.265 / H.264         |
| Main stream        | 4K (1 ~ 20fps)        |
| Sub stream         | D1 (1 ~ 25fps)        |
| Sub stream 2       | 720P (1 ~ 25fps)v     |
| Spiegel            | On / Off              |

## BILD

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| Sensor                       | CMOS ®                           |
| Sensorauflösung              | 3840 x 2160                      |
| Sensorgröße                  | 1/2.7"                           |
| Elektronische verschlusszeit | 1/3 ~ 1/100000s                  |
| Minimale Beleuchtung         | Color: 0.007Lux / B/W: 0.0007Lux |
| Verhältnis S / N             | Mehr als 56dB                    |

## MATERIAL UND ABMESSUNGEN

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Abmessungen            | 97 x 110 (Ø) mm       |
| Material               | Metall und Kunststoff |
| Nettogewicht           | 350 g                 |
| Gewicht mit Verpackung | 470 g                 |
| Farbe                  | Weiss                 |

## LINSE

## NACHTSICHT

|                         |                                                              |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Nachtsicht              | 40 m                                                         |
| Nachtsichtmodus         | Dual light (IR+Weißlicht)                                    |
| Anzahl der LEDs         | 2                                                            |
| IR ON/Off               | Automatisch / Manuell                                        |
| Weiß Licht              | 2                                                            |
| Weißlichtabstand        | 40 m                                                         |
| Smart Dual Illumination | Ja (schaltet bei Erkennung von Personen von IR auf Farbe um) |

## STROM UND VERBRAUCH

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Stromversorgungsmodus | DC          |
| Spannung              | 12V         |
| Verbrauch (w)         | 4.2W        |
| Amperezahl            | 350mA       |
| PoE Stromversorgung   | Ja          |
| PoE Typ               | PoE 802.3af |

## NETZWERKEIGENSCHAFTEN

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| IP Verbindung           | 1 RJ45 (10M / 100M)         |
| ONVIF                   | Ja, typ G                   |
| Maximale Benutzeranzahl | 20 Benutzer                 |
| Webbrowser              | Explorer / Chrome / Firefox |
| Software Managment      | MOVOK (CMS)                 |

## ENTFERNUNG DORI

|                |      |
|----------------|------|
| Detektieren    | 82 m |
| Beobachten     | 34 m |
| Erkennen       | 17 m |
| Identifizieren | 8 m  |

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

|                |          |
|----------------|----------|
| Serie          | Serie 1  |
| Technologie    | IP       |
| Art der Kamera | Minidome |

## SPEICHER

|                |                |
|----------------|----------------|
| MicroSD-Karte  | Bis zu 256Gb   |
| Speichersystem | FTP / Micro SD |

# technical datasheet

|            |       |
|------------|-------|
| Linsen Typ | Fixes |
|------------|-------|

|            |        |
|------------|--------|
| Brennweite | 2.8 mm |
|------------|--------|

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Maximale Membranöffnung | F/1.6 |
|-------------------------|-------|

|             |      |
|-------------|------|
| Blickwinkel | 107° |
|-------------|------|

## UMGEBUNG

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Betriebstemperatur | -30 °C ~ 60 °C |
|--------------------|----------------|

|           |      |
|-----------|------|
| Schutzart | IP67 |
|-----------|------|

|            |               |
|------------|---------------|
| Verwendung | Innen / Außen |
|------------|---------------|

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Maximale Feuchtigkeit | 95% |
|-----------------------|-----|

## AUDIO (KAMARAS)

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Eingebautes<br>Mikrofon | Ja |
|-------------------------|----|

|                    |                                       |
|--------------------|---------------------------------------|
| Audiokomprimierung | G.711A / G.711U / G.726 /<br>G.726ASF |
|--------------------|---------------------------------------|

## ACHSE

|          |        |
|----------|--------|
| Bewegung | 3-Axis |
|----------|--------|

|                  |    |
|------------------|----|
| Speicheranomalie | Ja |
|------------------|----|

## VIDEOANALYSE

|                 |                                                              |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|
| Erkennungsmodus | Erweiterte Erkennung (Personen-<br>/Fahrzeugklassifizierung) |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|

|     |    |
|-----|----|
| SMD | Ja |
|-----|----|

